

Des marques expertes
au service de votre quotidien




WATTS®

KITS POUR MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Kits d'adaptation (pour gamme avant 1991)

Code réf.	Pour mitigeur type	Condit.
22TK1300	1300	1



Kits 22TK1300,
22TK23000, 22TKT3,
22TKT4, 22TKT5.



IDENTIFICATION DU MITIGEUR ET DE L'ANCIENNE CARTOUCHE

Aidez vous des visuels ci-dessous afin d'identifier le type de mitigeur
et donc l'ancienne cartouche qui est installée :

Mitigeurs de collectivité ancienne gamme (avant 1991)



1300

Cartouche taille 1.
Code réf. 1000

Vous devez commander

cartouche **22TX1**
+ kit **22TK1300**

3



CARTOUCHES DE RECHANGE

Comment choisir la bonne cartouche

En fonction du mitigeur déjà installé choisissez votre cartouche dans le tableau ci-dessous :
Pour connaître le diamètre du mitigeur installé et le type de cartouche à l'intérieur, reportez-vous au N° gravé sur le tampon (le couvercle) du mitigeur, les 2 premiers chiffres indiquant la dimension du mitigeur et donc le type de cartouche.

Voici 5 exemples :

ANCIENNE GAMME	N° gravé	→	EN 12052	→	1 = taille 1 donc cartouche 1000
	N° gravé	→	AN 252 311	→	2 = taille 2 donc cartouche 2000
	N° gravé	→	AC 336 422	→	3 = taille 3 donc cartouche 3000
GAMME ACTUELLE	N° gravé	→	92 917	→	92 = taille 2 (mitigeur apparent 9200) donc cartouche C200
	N° gravé	→	82 917	→	82 = taille 2 (mitigeur encastré 8200) donc cartouche C200

Attention, pour les anciens mitigeurs (apparents ou encastrés) avant 1991, des kits d'adaptation sont nécessaires.

Ancienne gamme (avant 1991)						Gamme séries 9000 et 8000 (de 1991 à 2002)					
				Vous devez commander						Vous devez commander	
Référence Mitigeur installé	DN raccordement	Référence ancienne cartouche	Diamètre extérieur du tampon (couvercle)	Référence Cartouche ULTRAMIX	Référence KIT d'adaptation	Référence Mitigeur installé	DN raccordement	Référence Cartouche actuelle	Diamètre extérieur du tampon (couvercle)	Référence Cartouche ULTRAMIX	Référence KIT d'adaptation
MITIGEURS APPARENTS	1300	M 3/4"	1000	± 9 cm	22TX1* 22TK1300						
	1400	M 3/4"	1000	± 9 cm	22TX1* 22TK1400	9200	M 3/4"	C200	± 9 cm	22TX1°22TX2	-
	23000	M 1"	2000	± 11 cm	22TX3* 22TK23000	1400 SE	M 3/4"	C200	± 9 cm	22TX1	22TK1400SE
	T3 - 33000	F 1"	3000	± 14 cm	22TX4* 22TKT3	9300	M 1"	C300	± 11 cm	22TX3	-
	T4 - 44000	F 1"1/4	4000	± 17 cm	22TX5* 22TKT4	9400	M 1"1/4	C400	± 14 cm	22TX4	-
	T5 - 55000	F 1"1/2	5000	± 19 cm	22TX6* 22TKT5	9500	M 1"1/2	C500	± 17 cm	22TX5	-
	T6 - 66000	F 2"	6000	± 21 cm	22T/X9666E	9600	M 2"	C600	± 19 cm	22TX6	-
MITIGEURS ENCASTRÉS	1100	F 1/2"	1000	± 9 cm	22TX1* 22TKENT1						
	11040	F 1/2"	1000	± 9 cm	22TX1* 22TKEN	8200	F 3/4"	C200	± 9 cm	22TX1°22TX2	-
	21000	F 3/4"	2000	± 11 cm	22TX3* 22TKENT2	8300	F 1"	C300	± 11 cm	22TX3	-
	21200	F 3/4"	2000	± 11 cm	22TX3* 22TKEN	8400	F 1"1/4	C400	± 14 cm	22TX4	-
	21044	F 3/4"	2000	± 11 cm	22TX3* 22TKEN	8240	F 3/4"	C200	± 9 cm	22TX1	-
	33500	F 1"	3000	± 14 cm	22TX4* 22TKENT3	8244	F 3/4"	C200	± 9 cm	22TX1	-
	44500	F 1"1/4	4000	± 17 cm	22TX5* 22TKEN						

* attention cartouche décalée d'une taille ◇ Dans le cas d'installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches 22TX1 et 22TX2 sont compatibles et interchangeables.

Prix des kits d'adaptation pour ancienne gamme (avant 1991)

Code réf.	Pour mitigeur type
22TK1300	TK1300

* Pour cartouches inversées rajouter "IN" au code article : disponible sur demande.
◇ Pour installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches 22TX1 et 22TX2 ainsi que 22TX137 et 22TX237 sont compatibles et interchangeables (22TX1, 22TX137, maxi 56 l/min) - 22TX2, 22TX237, maxi 80 l/min).

