


Gouttière | Tuyaux de descente PVC pour EP

Références : TD125 – TD125B – TD125S



GRIS RAL 7047	BLANC RAL 9010	SABLE RAL 1015
TD125	TD125B	TD125S

■ FONCTION :

- Le système de tuyau de descente Ø125 est destiné à canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP.

■ DESCRIPTION :

- Le système de tuyau de descente Ø125 est disponible en 3 couleurs (sable, blanc et gris)
- Il est composé :
 - de tubes de descente
 - de raccords de descente (culottes, coudes, manchons, ...)
 - de colliers de descente

■ ACCESSOIRES :

- Le système de tuyau de descente Ø125 peut être muni de boîte à eau (gris, blanc et sable).

■ CARACTERISTIQUES :

- Profilé extrudé en PVC traité anti UV
- Raccords injectés en PVC traité anti UV
- Section du tube : 116.9 cm²
- Surface de toiture plane desservie pour une naissance Ø 125 : 160 m²

■ MISE EN OEUVRE

- Les règles à appliquer pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales sont celles figurant dans le DTU 60.11
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



NOVEMBRE 2016