Source : Documentation technique FRIAPHON, GIRPI, p. 22 — https://girpi.com/ftp/documentation/GTFRIAPHON26_06-05-26.pdf


La gamme
DESCRIPTION DES PIÈCES


LES RACCORDS


Les raccords injectés à bague de joint sont fabriqués à partir d'un mélange de PVC-U intégrant une charge minérale et ils sont gris foncé. Les bagues de joint sont injectées et montées en usine et sont en élastomère (EPDM), conforme à la norme NF EN 681-1.


Les membranes internes des coudes acoustiques sont en élastomère TPE.

Composition de la gamme :

COUDE 15°	Emboîture	Ø d_1	Diam*	d_9 mm	z_1 mm	tu mm	te mm	Référence
 	Mâle-Femelle	52	50	63	7	48	57	**S24M52**
		78	70	97	11	54	62	**S24M78**
		110	100	132	14	60	72	**S24M110**
		135	125	159	15	65	80	**S24M135**

COUDE 30°	Emboîture	Ø d_1	Diam*	d_9 mm	z_1 mm	tu mm	te mm	Référence
 	Mâle-Femelle	52	50	63	11	48	61	**S12M52**
		78	70	97	15	54	67	**S12M78**
		110	100	132	21	60	80	**S12M110**
		135	125	159	23	65	89	**S12M135**

COUDE 45°	Emboîture	Ø d_1	Diam*	d_9 mm	z_1 mm	tu mm	te mm	Référence
 	Mâle-Femelle	52	50	63	16	48	66	**S8M52**
		78	70	97	21	54	73	**S8M78**
		110	100	132	29	60	88	**S8M110**
		135	125	159	33	65	97	**S8M135**
		160	150	187	42	71	115	**S8M160**
		200	200	216	56	94	145	**S8M200**

COUDE 67°30'	Emboîture	Ø d_1	Diam*	d_9 mm	z_1 mm	tu mm	te mm	Référence
 	Mâle-Femelle	110	100	132	49	60	107	**S6M110**

** Diamètre équivalent à la fonte*