

Fiche technique

RUBAN ADHESIF ALU TRAMÉ

Réf. : ARA50xxT

DESCRIPTION

K-FLEX® ARA50xxT est un ruban adhésif aluminium composé d'aluminium pur d'épaisseur 50 µm, renforcé et enduit d'une masse adhésive acrylique sensible à la pression.

Les principales caractéristiques de ce ruban sont :

- haut pouvoir adhésif
- bonne résistance aux hautes températures
- excellente réflexion de la chaleur et de la lumière
- excellent pare-vapeur

UTILISATION

Le ruban aluminium adhésif tramé est conçu pour réaliser les jonctions et étanchéité sur les canalisations de sanitaire chauffage, ventilation et climatisation. Le ruban adhésif ALU tramé est idéal pour réaliser les finitions de la gamme K-ROCK.

La responsabilité de SAGI ne pourra pas être engagée dans le cas d'association de produits SAGI K-FLEX et d'accessoires autres que ceux distribués par SAGI après tests de compatibilité.

MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre du ruban diffère selon le type de tuyauterie à maintenir en température. La pose du matériau doit s'effectuer installation arrêtée, en respectant la température de mise en œuvre sur un support propre, sec et exempt de toutes poussières.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur du ruban	50 (réf. : ARA5050T), 75 (réf. : ARA5075T) et 100 mm (réf. : ARA50100T)	
Longueur du ruban	50 m	
Epaisseur du ruban	90 µm	selon PSTC-133/ASTM D 3652
Test d'adhérence sur bille roulante	5 cm	selon PSTC-6/ASTM D 3121
Adhésion sur acier	15 N/ 25 mm	selon PSTC-101/ASTM D 3330
Allongement	3 %	selon PSTC-131/ASTM D 3759
Résistance à la traction	120 N/25 mm	selon PSTC-131/ASTM D 3759
Température d'utilisation	de -30°C à + 120°C	
Température de mise en œuvre	de + 10°C à + 40°C	
Stockage	1 an si entreposé à + 21°C/50% HR à l'abri de la lumière directe du soleil	

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en œuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.

RUBAN ALU ADHÉSIF TRAMÉ

Page 1 sur 1