

FILTRATION


SUPER PUMP® VSTD

Pompe de filtration à vitesse variable



PRODUIT

- + 4 entrées contact sec pour permettre le contrôle de la pompe par domotique, horloge ou télécommande.
- + Fonction écrémage programmable.
- + Boîtier rotatif à 180° pour un accès pratique à l'interface utilisateur.
- + Programmation journalière possible.



Boîtier de contrôle avec timer

- Haute efficacité énergétique.
- Affichage de la puissance absorbée en temps réel et du nombre d'heures de fonctionnement.
- Temps d'amorçage de la pompe réglable entre 0 et 4 minutes.
- Moteur à aimant permanent pour une plus grande efficacité.
- Possibilité de piloter à distance les vitesses de rotation par le biais de contacts secs grâce à son fil pilote fourni.
- 3 vitesses programmables par intervalle de 20 tours/min. pour un réglage précis du débit de la pompe.
- Volume du panier : 1,80 litre.
- Indice de protection : IP55. Classe F.
- Entrée-sortie diamètre 2".
- Livrée sans raccords.

ENTRÉE/ SORTIE	ALIMENTATION	DÉBIT MAX. À HMT 10 MCE (M³/H)	P1 (KW)	P2 (CV)	P2 (KW)	INTENSITÉ (A)	RACCORDS UNION CONSEILLÉS	RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉF.
2"	Mono	15,4	1,24	1,15	1,1	4,65	RÉF. 632JTUNIF	SP2616VSTD	SUVSTD

P1 : puissance absorbée, P2 : puissance restituée.
Plus 0,42 € HT d'éco-participation.

CONSEIL PRO

La circulation 24h/24 permet une optimisation des coûts de fonctionnement et une meilleure filtration. Retrouvez le simulateur d'économie d'énergie sur www.hayward.fr