

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL  
& COLLECTIF TERTIAIRE  
NEUF ET RÉNOVATION**

---



# ÉQUIPEMENTS - RÉGULATIONS

LE TABLEAU DE COMMANDE **DIEMATIC 3 ET DIEMATIC M3**

## DIEMATIC 3 ET DIEMATIC-M3

EASYLIFE



- Véritable cerveau de la chaudière, piloté par un microprocesseur, les tableaux DIEMATIC 3 et DIEMATIC-M3 intègrent d'origine une régulation programmable en fonction de la température extérieure.  
De base ces tableaux peuvent piloter jusqu'à 2 circuits vannes 3 voies et 1 zone d'eau chaude sanitaire. Les tableaux DIEMATIC 3 et DIEMATIC M3 peut piloter jusqu'à 9 chaudières en cascade.
- 2 niveaux d'accès aux réglages : volet fermé et volet ouvert
  - Écran LCD rétro-éclairé avec affichage en clair des date, heure et programme en cours ; affichages des

modes de fonctionnement en cours par symboles explicites,

- Volet fermé: touches de sélection du mode de fonctionnement et de réglage des températures complétées par 2 touches de réglage + ou - ,
- Volet ouvert: Touches de sélection des programmes standard ou personnalisables, de sélection des circuits et de défilement des menus pour avoir accès aux réglages.

## LES OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE DIEMATIC 3 ET DIEMATIC M3

### POUR TOUTES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION



8518Q022

COLIS RÉF.

**Sonde pour eau chaude sanitaire (long. 5 m)**  
Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.

AD212 100000030



8575Q036

**Platine + sonde pour 1 vanne mélangeuse (longueur 2,5 m)**  
Elle permet de commander une vanne mélangeuse à moteur électromécanique ou électrothermique. La carte s'implante dans le tableau DIEMATIC 3 ou DIEMATIC-M3 et se raccorde par connecteurs embrochables. DIEMATIC 3 ou DIEMATIC-M3 peut recevoir 1 ou 2 options "platine + sonde", lui permettant la commande de 1 ou 2 vannes mélangeuses.

FM48 85757743



CALENTA\_Q0005  
8666Q172A

**Commande à distance interactive CDI D. iSystem**  
**Module commande à distance interactive "radio" CDR D. iSystem** (sans émetteur radio)  
**Module chaudière "radio" (émetteur)**  
Elles permettent depuis la pièce où elles sont installées, de déroger à toutes les instructions du tableau DIEMATIC iSystem. Par ailleurs, elles permettent l'auto-adaptivité de la loi de chauffe du circuit concerné (une CDI D. iSystem ou CDR D. iSystem par circuit). Dans le cas de la CDR D. iSystem, les données sont transmises par ondes radio depuis leur lieu d'installation jusqu'au boîtier émetteur/récepteur (colis AD252) placé à proximité de la chaudière.

AD285 100018924

AD284 100018923

AD252 100013307



8575Q037

**Commande à distance simplifiée avec sonde d'ambiance**  
Elle permet depuis la pièce où elle est installée de déroger à certaines instructions du tableau DIEMATIC-M3 :  
• dérogation du programme et de consigne de la température ambiante. Par ailleurs, elle permet l'auto-adaptivité de la courbe de chauffe du circuit concerné (1 CDS par circuit).


FM52 85757747



8227Q020

**Sonde de fumées (longueur 5 m)**  
Elle permet la lecture sur l'afficheur du tableau de la température des fumées et le contrôle de l'état de propreté des surfaces d'échange du corps de chauffe.  
Dans le cas d'1 installation en cascade, il est possible de raccorder une sonde de fumées pour chaque chaudière.

FM47 85757742



AD251

8575Q034

AD252

8666Q172A

**Sonde extérieure radio**  
**Module chaudière radio (émetteur radio)**  
La sonde extérieure radio est livrable en option pour les installations où la mise en place de la sonde extérieure filaire livrée avec le tableau DIEMATIC iSystem s'avérerait trop complexe. Si cette sonde est utilisée :  
• avec une commande à distance filaire (AD285 ou FM52), il est nécessaire de commander en plus le "Module chaudière radio"  
• avec une commande à distance radio (AD284) déjà associée à un "Module chaudière radio" (AD252), la commande d'un 2<sup>e</sup> module n'est pas nécessaire.

AD251 100013306

AD252 100013307

(1) Pour les chaudières avec préparation eau chaude sanitaire intégrée, cette sonde est incluse dans la livraison