



VSH SudoPress Cuivre Gaz bouchon F 28

Le VSH SudoPress SPG5301V est un bouchon pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6674855

Type SPG5301V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Longueur connexion 1	29 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur utile connexion 1	5 Millimetre
Système orienté	✓	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25	Température medium maximum (continue)	70 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir	Medium temperature (continuous)	-20 70 degré Celsius
code de contour	V		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
avec emballage	✗		
Avec vidange	✗		
Avec dégazeur	✗		
Certifié KIWA	✗		
QA Gastec	✓		
Limité	✗		
With connection indicator	✓		
Etiquette FM	✗		
Etiquette VdS	✗		
Etiquette UL	✗		
Etiquette ULC	✗		
Etiquette LPCB	✗		
VdS quality mark	✗		
DVGW quality mark for gas	✓		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✓		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓		

