


## VSH XPress Inox coude 90° FF 35xRp1 1/4"

Le VSH XPress R2709 est un coude à 90° en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**6190866**

Type R2709

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                                            |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable                                           | Angle du coude                          | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 316 L (1.4404)                            | Diamètre extérieur connexion 1          | 35 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                                                 | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,5 Millimetre        |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                                                 | Diamètre extérieur connexion 2          | 42,4 Millimetre       |
| Matériau connexion 2                 | Acier inoxydable                                           | Longueur                                | 64 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 2         | Acier inoxydable 316 L (1.4404)                            | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                                                 | Longueur connexion 1                    | 62 Millimetre         |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                                                 | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Forme                                | Courbe                                                     | Longueur utile connexion 1              | 36 Millimetre         |
| Exécution                            | Unique                                                     | Longueur connexion 2                    | 42,2 Millimetre       |
| Reducing                             | ✗                                                          | Longueur utile connexion 2              | 27,2 Millimetre       |
| Excentrique                          | ✗                                                          | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Système orienté                      | ✓                                                          | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 32                                                      |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                                           |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | M                                                          |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | 1 1/4" (32)                                                |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                         |                       |
| code de contour                      | M                                                          |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Gris                                                       |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                                                      |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                                                      |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                                                       |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                                                          |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                                                          |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                                                          |                                         |                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Certifié KIWA                         | ✓ |
| Avec isolation thermique              | ✗ |
| avec emballage                        | ✗ |
| Etiquette VdS                         | ✓ |
| Limité                                | ✗ |
| With connection indicator             | ✗ |
| Avec vidange                          | ✗ |
| Avec dégazeur                         | ✗ |
| Etiquette FM                          | ✓ |
| Etiquette LPCB                        | ✓ |
| Etiquette ULC                         | ✗ |
| Etiquette UL                          | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate                | ✗ |
| VdS quality mark                      | ✓ |
| With approval for TÜV                 | ✗ |
| DVGW quality mark for gas             | ✗ |
| DVGW quality mark for water           | ✓ |
| Certified according to NF 545         | ✗ |
| KIWA certified                        | ✓ |
| Gastec QA mark                        | ✗ |
| KOMO certified                        | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✗ |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✗ |