

Des marques expertes  
au service de votre quotidien



**WATTS®**

## JOINTS DE RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29022

## Joint CNK® - épaisseur 2 mm

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire.  
Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps.

Limites d'utilisation\* : Température maxi : 350°C. Température en continu : 250°C.

Température mini : - 196°C. Vapeur : 200°C. Pression : 100 bar.

\*valeurs non associées



| Code réf. | Pression      | Norme  | Øint. Øext. ép. | Qté. / Condit. |
|-----------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| 23014740  | PN / 10,16,25 | DN 10  | 18 x 45 x 2     | vrac / 1       |
| 23014741  | PN / 10,16,25 | DN 15  | 22 x 50 x 2     | vrac / 1       |
| 23014742  | PN / 10,16,25 | DN 20  | 28 x 60 x 2     | vrac / 1       |
| 23014743  | PN / 10,16,25 | DN 25  | 35 x 70 x 2     | vrac / 1       |
| 23014744  | PN / 10,16,25 | DN 32  | 43 x 81 x 2     | vrac / 1       |
| 23014745  | PN / 10,16,25 | DN 40  | 49 x 91 x 2     | vrac / 1       |
| 23014746  | PN / 10,16,25 | DN 50  | 61 x 106 x 2    | vrac / 1       |
| 23014747  | PN / 10,16,25 | DN 60  | 70 x 117 x 2    | vrac / 1       |
| 23014748  | PN / 10,16,25 | DN 65  | 77 x 126 x 2    | vrac / 1       |
| 23014749  | PN / 10,16,25 | DN 80  | 90 x 141 x 2    | vrac / 1       |
| 23014750  | PN / 10,16    | DN 90  | 102 x 152 x 2   | vrac / 1       |
| 23014751  | PN / 10,16    | DN 100 | 115 x 161 x 2   | vrac / 1       |
| 23014752  | PN / 10,16    | DN 125 | 141 x 191 x 2   | vrac / 1       |
| 23014753  | PN / 10,16    | DN 150 | 169 x 217 x 2   | vrac / 1       |
| 23014754  | PN / 10,16    | DN 200 | 221 x 272 x 2   | vrac / 1       |
| 23014755  | PN / 10       | DN 250 | 275 x 327 x 2   | vrac / 1       |
| 23014756  | PN / 10       | DN 300 | 327 x 377 x 2   | vrac / 1       |
| 23014757  | PN / 10       | DN 350 | 371 x 437 x 2   | vrac / 1       |

## JOINTS POUR LES ROBINETS


## Clapet plein standard EPDM

Pour eau chaude et froide sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone.

Excellente résistance à la compression. Bonne résistance au vieillissement.

Température maxi : 125°C. Température mini : - 40°C.

Vapeur (eau, air) : 125°C. Dureté shore A : 85 (+/- 5). Agrément ACS.



Présentation en vybac



| Code réf. | Dimension                                                                                         | Ø ext. x épaisseur | Qté./vybac | Condit. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| 500900    | n°4                                                                                               | 10 x 5             | 50         | 1       |
| 500901    | n°5                                                                                               | 12 x 5             | 50         | 1       |
| 500902    | n°6                                                                                               | 14 x 7             | 50         | 1       |
| 500903    | n°7                                                                                               | 15 x 7             | 50         | 1       |
| 500904    | n°8                                                                                               | 16 x 7             | 50         | 1       |
| 500905    | n°10                                                                                              | 17 x 7             | 50         | 1       |
| 500906    | n°12 B                                                                                            | 18 x 7             | 50         | 1       |
| 500907    | n°12 C                                                                                            | 19 x 7             | 25         | 1       |
| 500908    | n°12                                                                                              | 20 x 7             | 25         | 1       |
| 500909    | n°15 B                                                                                            | 21 x 7             | 25         | 1       |
| 500910    | n°15                                                                                              | 22 x 8             | 25         | 1       |
| 500911    | n°18                                                                                              | 23 x 8             | 25         | 1       |
| 500912    | n°20                                                                                              | 25 x 8             | 25         | 1       |
| 500913    | n°22                                                                                              | 27 x 9             | 25         | 1       |
| 013706    | Assortiment 10x5(5)-11x5(5)-12x5(5)<br>13x6(5)-14x7(5)-15x7(5)-16x7(5)<br>17x7(5)-18x7(5)-20x7(5) |                    | 50         | 1       |