



Gammes: AquaHeat

Spécifications techniques


Couleur	Chromé
Hauteur	1620
Largeur	250
Profondeur	530
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	Autre
Longueur du bec	338-162
Finition	Chromé

Capacité de mélange avec l'air	Oui
Aucune fonction de spirale dans la spirale	Oui
Fonction No-Calc	Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH)	385X1090X98
Matériau du tuyau spiralé	SPIRALE EN PVC
Longueur de la spirale	1500
Clapet de non-retour	Oui
Diamètre de la plaque	D62

Hauteur du bec	1066
Matériel	Chromé
Aérateur	Standard
Certificat	ACS
Type de montage	Suspendu
Cartridge	Thermostatique
Classe d'étiquette de l'eau	Rouge (>13)

Matériau du corps	Laiton
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
Pression de fonctionnement	0,5-5 bars (Recommand. 1-3)
Solutions spéciales	Aquaheat

Dessin Technique 2A



Spécifications techniques

Couleur: Chromé **Hauteur:** 1620 **Largeur:** 250 **Profondeur:** 530 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** Autre **Longueur du bec:** 338-162 **Finition:** Chromé **Hauteur du bec:** 1066 **Matériel:** Chromé **Aérateur:** Standard **Certificat:** ACS **Type de montage:** Suspendu **Cartridge:** Thermostatique **Classe d'étiquette de l'eau:** Rouge (>13) **Capacité de mélange avec l'air:** Oui **Aucune fonction de spirale dans la spirale:** Oui **Fonction No-Calc:** Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 385X1090X98 **Matériau du tuyau spiralé:** SPIRALE EN PVC **Longueur de la spirale:** 1500 **Clapet de non-retour:** Oui **Diamètre de la plaque:** D62 **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Pression de fonctionnement:** 0,5-5 bars (Recommand. 1-3) **Solutions spéciales:** Aquaheat

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication