


VSH XPress Inox coude 45° FF 35

Le VSH XPress R2713 est une courbe à 45° en acier inoxydable avec 2 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6190085

Type R2713

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	45 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Rayon de la courbe	42 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	35 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 2	35 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur	95 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Forme	Courbe	Longueur connexion 1	46,5 Millimetre
Exécution	Unique	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Reducing	✗	Longueur utile connexion 1	20,5 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur connexion 2	46,5 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 2	20,5 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 32	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 32		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		

Certifié KIWA	✓
Avec isolation thermique	✗
avec emballage	✗
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗