Source : Documentation technique FRIAPHON, GIRPI, p. 28 — https://girpi.com/ftp/documentation/GTFRIAPHON26_06-05-26.pdf

La gamme
DESCRIPTION DES PIÈCES

LES COLLIERS DE FIXATION ISOPHONIQUES

Les colliers PHONOKLIP® à découplage mécanique sont fournis nus sans garniture. Ils sont injectés en polypropylène. Ces dispositifs permettent d'amortir les vibrations de la canalisation, ainsi la transmission des bruits vers la structure du bâtiment est limitée ce qui réduit les bruits solidiens.

Les colliers SCA sont fournis avec une garniture joint en EPDM.

COLLIER PHONOKLIP®	D	Taraudage	L	l	h	H	Réf.
 	52	7 x 50	76	75	23	48	**PHO52/7**
	52	M8	76	75	23	48	**PHO52/8**
	78	7 x 150	112	109	23	68,5	**PHO78/7**
	78	M8	112	109	23	68,5	**PHO78/8**
	110	M8	171	150	30	106	**PHO110/8**
	135	M10	213	187	37	136	**PHO135/10**
	160	M10	245	213	43,5	153	**PHO160/10**

COLLIER ACOUSTIQUE MÉTALLIQUE	D	Taraudage	L	Réf.
 	52	M8		**SCA52**
	78	M10		**SCA78**
	110	M10	75	**SCA110**
	135	M10	88	**SCA135**
	160	M8	100	**SCA160**
	200	M10		**SCA200**