


Gamme : Colonne de douche extérieur

Réf : 29931 - PRESTO HYDROPOOL CC2



> Pression d'utilisation recommandée :

- 2 à 5 bars

> Débit :

- 10 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Femelle G 3/4" en eau froide ou pré-mitigée
- Sur 2 robinets simple P 50 NF II

> Matière et couleur de finition :

- Corps en polyéthylène haute densité coloré dans la masse et résistante aux U.V
- Corps et composants des robinets en laiton avec traitement nickel-chrome

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Boutons non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

> Livré avec :

- 1 robinet d'arrêt avec purge MF 3/4"
- Flexibles
- Vis et chevilles de fixation
- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

