



Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel



UTILISATION

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix

- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet à hauteur réglable
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

INFOS

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Remplacement pour n° de réf. 111.539.00.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.535.00.1	50	98	10