

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

MINI de 3 à 6 kW

Monophasé • Triphasé

Radiateurs • Plancher chauffant



**La chaudière électrique
la plus compacte !**

Complète : Equipement complet pour une installation rapide. Profitez du confort du chauffage central à eau chaude et des avantages de l'énergie électrique !

Sorties basses : Raccordement direct sur le circuit chauffage par le dessous de la chaudière.



- *Sorties basses*
- *Installation rapide*
- *Utilisation simple*
- *Silencieuse*

Pour votre studio, votre appartement ou votre maison, en neuf ou en rénovation, la chaudière GRETEL MINI s'installe avec aisance où vous le souhaitez !



La chaudière MINI est idéale pour le chauffage de logements en rénovation ou dans le neuf avec des maisons bien isolées et des systèmes constructifs optimisés.

Compacte, entièrement équipée et avec des sorties basses, elle s'installe facilement sur tout circuit de chauffage central à eau chaude par radiateurs ou plancher chauffant.

Son corps de chauffe et son thermoplongeur en CUIVRE lui confère qualité, fiabilité et performance.

Son utilisation est ultra-simplifiée pour un fonctionnement automatique en toute quiétude.

Équipée de bornes de délestage, un délesteur conventionnel peut être associé pour gérer automatiquement la puissance pendant le fonctionnement d'autres appareils électro-ménagers. En monophasé, le système de délestage peut être intégré d'usine dans la chaudière (option DEL) et l'abonnement peut ainsi être réduit au minimum (exemple 6 kW soit 30A en mono).

Équipement

Corps de chauffe CUIVRE calorifugé
Thermoplongeur démontable sur bride
Circulateur haut rendement Classe A
Vase d'expansion 5 litres
Soupape de sécurité avec manomètre
AquaStat réglable 0/90°
Sécurité à réarmement manuel 60/95°
Sécurité manque d'eau (pressostat)
Relais contacteurs silencieux
Bornier de raccordement et de régulation
Bornes de délestage

Options Incorporables

REGULC-MINI Régulation-Modulation
Electronique de la puissance en
fonction de la température exté-
rieure et thermostat d'ambiance
électronique programmable

DEL Système de délestage
(MONOPHASE)

ST Sécurité de coupure
d'alimentation générale
TRI/MONO

Accessoires

TA Thermostat d'ambiance

TEPP Thermostat d'ambiance élec-
tronique programmable

THRADIO Thermostat d'ambiance élec-
tronique programmable sans fil



H320 x L520 x P220



22 Kg

kW

Puissance ajustable

Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi le coût lié au raccordement (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...). Aussi, la chaudière dispose d'un ajustement de la puissance simple en façade.

Choisissez parmi les 3 puissances
3 kW - 4 kW - 6 kW



Régulation

Garant de votre confort et de vos économies, la chaudière peut être pilotée par thermostat d'ambiance TA-TEPP-THRADIO ou connectée. En option et recommandée sur plancher chauffant, la régulation électronique REGULC ajuste et module la puissance grâce à sa courbe de chauffe et sa sonde extérieure fournie.

Sélectionnez votre système de régulation
parmi toutes les solutions proposées



Délestage

Réduisez votre abonnement électrique, évitez les disjonctions et lissez vos consommations.

Pensez à notre DEL pour un
système de délestage intégré
en monophasé

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	Monophasé 230 V			Triphasé 400 V+N		
			I-Mono (A)	Section Mini (mm²)	Protection (A)	I-Tri (A)	Section Mini (mm²)	Protection (A)
 MINI3	3	1-2-3	13	3x6	20	4	5x2.5	10
MINI4	4	1.33-2.66-4	17	3x6	20	6	5x2.5	10
MINI6	6	2-4-6	26	3x6	32	9	5x2.5	10