
Source : Guide technique PVC pression, juin 2026, Nicoll-Girpi, p. 13 — https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/GTPVCPRESS26-26%20juin%202026.pdf

COUDES

Coudes à 45°, femelle/femelle






Ø D	L	Z	E	Référence		
16	14	5	21	**B8M16N**	15	
20	16	5,5	28	**B8M20N***	15	
25	19	6	33	**B8M25N***	10	
32	22	7,5	41	**B8M32N***	10	
40	26	10,5	50	**B8M40N***	10	
50	32	11,5	58	**B8M50N***		60
63	38	14	72,5	**B8M63N***		30
75	44	17	90	**B8M75N***		
90	52	22	109	**B8M90N***		
110	61	24	129	**B8M110N***		
125	69	31	147	**B8M125N***		
140	77	34	163	**B8M140N***		
160	86	38	192	**B8M160N***		
200	108	48	230	**B8M200N**		

Coudes à 90°, femelle/femelle





Ø D	L	Z	E	Référence		
16	14	9	22	**B4M16N***	15	
20	16	12	26	**B4M20N***	15	
25	19,5	14,5	30,5	**B4M25N***	10	
32	23	18	38	**B4M32N***	10	
40	26	21,5	48	**B4M40N***	10	
50	31	26	58,5	**B4M50N***		60
63	38	33	73	**B4M63N***		30
75	44	39	89	**B4M75N***		
90	51	47	106	**B4M90N***		
110	61	57	129	**B4M110N***		
125	69	64	144	**B4M125N***		
140	77	77	161	**B4M140N***		
160	87	82	183	**B4M160N***		
200	107	102	222	**B4M200N**		

Toutes les mesures sont en mm.