

Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement



Flotteurs

Interrupteur à flotteur WAO-E-K 65



Référence	Désignation
2005626	Flotteur WAO-E-K65 (PSN-F/ST) – 20m de câble

- Petit coffret de commande EK complet avec interrupteur à flotteur câblé prêt à être branché (1~230 V, 50 Hz) jusqu'à une puissance nominale de 1 kW
- Capteur de signal pour fluides encrassés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Arrêt » / en bas « Marche »
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 8A
- Fonctionnement en remplissage arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur WA KR1-S 100°C



Référence	Désignation
6082806	Flotteur WA KR1 S 100°C – 5m de câble
6082807	Flotteur WA KR1 S 100°C – 10m de câble

- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Marche » / en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 0 à +100°C
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 10A

Régulateur de niveau à flotteur lesté



Référence	Désignation
2004593	Flotteur MS1 – 10m de câble
6061473	Flotteur MS1 – 20m de câble
2070982	Flotteur MS1 – 30m de câble
2071535	Flotteur MS1 – 50m de câble

- Capteur de signal pour fluides agressifs ou contenant des matières fécales
- Points de commutation en haut « Marche » / en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 5 à +80°C
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 16A
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe
- Installation sans contrepoids

Interrupteur à flotteur avec contrepoids



Référence	Désignation
4138274	Kit manque eau niveau bas ACS



- Eaux claires – Homologué ACS
- Température maximum d'utilisation : +85°C.
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 16A
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe
- Livré avec un câble électrique 3x1mm² de 10m à gaine bleue ACS
- Lest en inox 316L réglable sur câble



Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/

Pioneering for You