

ÉVACUATION ACOUSTIQUE DES EAUX USÉES ET DES EAUX VANNES

Avec sa proposition d'évacuation acoustique unitaire des eaux usées, Nicoll apporte une solution éprouvée et certifiée pour réduire les nuisances sonores dans tous types de bâtiments.

Le système Chutunic® (évacuation unitaire) combine haute performance hydraulique et conformité avec la Nouvelle Réglementation Acoustique.

Performances acoustiques mesurées par le laboratoire indépendant du CSTB.

La très large gamme de culottes répond à toutes les configurations de chantiers.

PERFORMANCE

- Excellent niveau d'insonorisation.
- Compacité des tubes et culottes minimisant l'encombrement requis en gaine technique.
- Haut niveau de sécurité incendie : certifié NFMe.
- Polyvalence et modularité des culottes étudiées pour maximiser les possibilités de branchement.
- Totalement modulaire, la culotte Maxicompact est la moins encombrante du marché.
- Le coude acoustique a été primé en 2015 (reddot award 2015).
- Titulaire d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.



INSTALLATION

- Manchon de dilatation incorporé aux culottes :
 - simplifie la pose,
 - sécurise le travail de l'installateur.
- Le raccordement collé des canalisations à la culotte Maxicompact garantit la qualité de l'installation et permet une installation en gaines inaccessibles.



SYSTÈME ACOUSTIQUE UNITAIRE

L'ensemble des appareils est évacué sur une même chute. Le système doit bénéficier d'un Avis Technique, unique garantie de l'absence de désiphonage et d'odeurs.

ATEC N° 14/16-2248

CT88AB



Système acoustique unitaire Chutunic®



TUBES

> HÉLICOÏDAUX ACOUSTIQUES Ø 100 POUR CHUTES VERTICALES

	Longueur (m)	Emb.	Cond.	Réf.
	2,45		Fardeau de 3 longueurs soit 7,35 m	THA245*
	2,60		Fardeau de 3 longueurs soit 7,80 m	THA260*
	2,80		Fardeau de 3 longueurs soit 8,4 m	THA280*
	3,00		Fardeau de 3 longueurs soit 9 m	THA300*
	4,00		Fardeau de 3 longueurs soit 12 m	THA400*

> LISSES ACOUSTIQUES Ø 50 ET Ø 100 POUR DÉVOIEMENTS HORIZONTAUX

	Ø/épaisseur	Longueur (m)	Emb.	Cond.	Réf.
	50 x 4,6	4,00		Fardeau de 5 longueurs soit 20 m	EUA4J*
	100 x 5	2,60		Fardeau de 3 longueurs soit 7,8 m	EUA260T*
	100 x 5	3,00		Fardeau de 3 longueurs soit 9 m	EUA3TV

CULOTTES

> CULOTTE POUR 1 WC SANS COLLECTEUR SANITAIRE Ø 100

	Connections	Emb.	Cond.	Réf.
 BAMT166J	Piquage WC Ø 100 mm angle 67°30		B-10	BAMT166J*

> CULOTTES MODULAIRES POUR COLLECTEURS SANITAIRES (SANS WC) Ø 100

	Connections	Emb.	Cond.	Réf.
 NAMT88P1	1 module de 2 piquages MA45, 1 tampon à coller PJ Ø 40/50, 2 réductions incorporées IJ Ø 40/50, 2 tampons à coller PA pour les entrées de module non utilisées	C10		NAMT88P1*
 NAMT88				NAMT88*
 NAT88P1	1 module de 2 piquages MA45, 1 tampon à coller PJ Ø 40/50, 2 réductions incorporées IJ Ø 40/50, 2 tampons à coller PA pour les entrées de module non utilisées			NAT88P1* (sans manchon de dilatation)
 NAT88	Corps de la NAT88P1 sans module ni accessoires			NAT88* (sans manchon de dilatation)
 BATMA45	Culotte double piquage à 45°, 1 tampon à coller PJ Ø 40/50, 2 réductions incorporées IJ Ø 40/50	S1		BATMA45*

> CULOTTES MAXICOMPACT Ø 100

	Connections	Emb.	Cond.	Réf.
 CAMT66JP1	1 module 2 piquages MA45, 1 tampon à coller PJ, 2 réductions incorporées IJ, 2 tampons à coller PA pour les entrées non utilisées	S1	D-8	CAMT66JP1*
 CAMT66JP2				CAMT66JP2*
 CAMT66J	Corps de la CAMT66JP livré avec bague et joint de dilatation sans module et accessoire	S1		CAMT66J*