

Date de mise à jour


Janvier 2024

Collier de réparation en fonte
malléable
Modèle long

Pour tubes en acier



21,3 mm - 114,3 mm



DOMAINES D'UTILISATION

- ✓ Colmatage d'orifices provoqués par les détériorations mécaniques dans les conduites d'eau
- ✓ Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d'eau
- ✓ Etanchéité de conduites d'air comprimé (exempt d'huile)
- ✓ Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel dans les conduites d'eau
- ✓ Dans la zone d'eau froide, un montage sous crêpi est possible (contrôle de pression nécessaire !)

MATIÈRES TRANSPORTÉES :

Eau, air comprimé exempt d'huile

TEMPÉRATURES ET PRESSION DE SERVICE :

Eau : max. 25°C/ max. 16 bar, max. 90°C/ max. 6 bar

Air comprimé exempt d'huile : max. 10 bar

DN	Ø EXTÉRIEUR TUBE [MM]	RÉFÉRENCE	COLISAGE PAR LOTS DE
15	21,3 (1/2")	01.252.28.01	5
20	26,9 (3/4")	01.252.28.02	10
25	33,7 (1")	01.252.28.03	10
32	42,4 (1 1/4")	01.252.28.04	5
40	48,3 (1 1/2")	01.252.28.05	3
50	60,3 (2")	01.252.28.06	3
65	76,1 (2 1/2")	01.252.28.07	UNITAIRE
80	88,9 (3")	01.252.28.08	UNITAIRE
100	114,3 (4")	01.252.28.09	UNITAIRE

LES + PRODUIT

- Le produit SOS Réparation / SOS Fuites
- Montage rapide et facile
- Idéal pour petits espaces d'intervention grâce au système de double coquille
- La membrane d'étanchéité garantit une réparation zéro fuite

MATÉRIAUX UTILISÉS

- ✓ Parties supérieures et intérieures des colliers de réparation : Fonte à graphite sphéroidal selon DIN EN 1563, fonte malléable selon DIN EN 1562
- ✓ Vis Inbus: Acier galvanisé, norme DIN 912, résistance 8.8
- ✓ Manchette d'étanchéité: EPDM
- ✓ Galvanisation: Electrogalvanisation
- ✓ Raccords à visser : selon norme ISO 7/1 et DIN EN 10226-1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter notre site internet : www.gebo.fr