



Miroir lumineux Geberit Option Square éclairage en haut



Exemple d'image



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Avec suspension Geberit FlexInstall

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de fonctionnement	220–240 V c.a.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3000 K

Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Flux lumineux lm
502.803.00.1	aluminium anodisé	40	22	70	50.5	3.2	II	5	499
502.804.00.1	aluminium anodisé	50	30	70	50.5	3.2	II	6	539
502.805.00.1	aluminium anodisé	60	40	70	50.5	3.2	II	8	702
502.806.00.1	aluminium anodisé	70	50	70	50.5	3.2	II	9	881

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Flux lumineux lm
502.807.00.1	aluminium anodisé	80	60	70	50.5	3.2	II	10	991
502.808.00.1	aluminium anodisé	90	70	70	50.5	3.2	II	12	1152
502.809.00.1	aluminium anodisé	100	80	70	50.5	3.2	II	12	1273
502.810.00.1	aluminium anodisé	120	100	70	50.5	3.2	II	14	1363
502.811.00.1	aluminium anodisé	140	120	70	50.5	3.2	II	16	1533