

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



CLIMATISATION

UNITÉ DE CLIMATISATION MULTISPLIT

CLIM'UP

Unité intérieure murale UMS de 2,2 à 5,3 kW



Le produit

Design moderne - Fluide R32 - Confort acoustique : 20 dB[A] - Confort optimal en toute saison - Unités intérieures compatibles pour les versions monosplits et multisplits



NOUVEAU

CLIM_00027

Les unités intérieures UMS sont équipées d'un ventilateur à vitesse variable et permettent une diffusion de l'air dans les 4 directions et jusqu'à 15 cm. Ses raccords frigorifiques et condensats peuvent se faire côté droit ou gauche.


- Elles peuvent fonctionner selon 5 modes: Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation
- Elles intègrent également les fonctions suivantes: Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti-courant d'air froid
- Livrées avec une télécommande infra-rouge programmable, elles peuvent également être pilotées à distance via l'APP SMART CLIM

- Colisage: 1 colis

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

Cotes (mm)	A	B	C	D	E	F
SMART 20/25/35	292	201	792	546	723	290
SMART 50	316	224	940	545	806	315
SMART 70	330	232	1132	700	930	353

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UMS



CLIM_F0056

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

	UMS	20	25	35	50
Puissance en mode froid (min / max)	kW	2,20 (1,13-2,70)	2,55 (1,00~3,30)	3,60 (1,20~3,80)	5,30 (1,90~5,50)
Puissance en mode chaud (min / max)	kW	2,35 (0,98-2,5)	2,65 (1,10~3,30)	3,70 (1,00~3,80)	5,40 (1,40~5,60)
Puissance électrique absorbée en mode froid à la puissance nominale	kW	0,67	0,78	1,10	1,65
Puissance électrique absorbée en mode chaud à la puissance nominale	kW	0,64	0,72	1,02	1,50
Débit d'air (Grande vitesse/Moyenne vitesse/Petite vitesse)	m³/h	560/480/370	600/480/370	600/480/370	850/800/680
Débit d'air max (unité extérieure)	m³/h	1800	1800	1800	2700
Pression acoustique min / max de l'unité intérieure	dB[A]	20 / 42	20 / 42	20 / 42	20 / 46
Puissance acoustique de l'unité intérieure	dB[A]	56	53	52	58
Liaisons frigorifiques (Liquide - Gaz)	pouces	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Tensions / Fréquences	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poids net	kg	8	8	8	12

	UMS	20	25	35	50
Unité intérieure murale UMS	N° colis	EH989	EC990	EH991	EH992
	Réf.	7744716	7744717	7744718	7744719