

K-FLEX® SOLAR



K-FLEX® SOLAR HT / SOLAR COLOR

- ▶ Isolant pour température jusqu'à 150°C
- ▶ Solution idéale pour l'industrie et les applications "solaire thermique"
- ▶ Existe avec ou sans protection UV

K-FLEX® SOLAR ▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▼ Propriété ▼	▼ Valeur et méthode d'essai ▼
Température d'utilisation	SOLAR HT / SOLAR R : de -40°C à +150°C SOLAR COLOR : de -40°C à +120°C
Coefficient de conductivité thermique λ en W/(m.K) Certifié et contrôlé par F.I.W.	SOLAR COLOR / SOLAR HT / SOLAR R : +20°C = 0,042 W/(m.k) SOLAR COLOR / SOLAR HT / SOLAR R : +60°C = 0,047 W/(m.k) EN 12667 et EN ISO 8497
Santé, environnement	Sans amiante, sans CFC, sans gaz d'expansion
Résistance aux UV (SOLAR R et SOLAR COLOR)	Excellente - ISO 4892/2 Méthode A

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI**. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.





K-FLEX® TWIN SOLAR ▶ COURONNES

COURONNES SOLAIRES PRÉ-ISOLÉES : AVEC RACCORD RAPIDE MÂLE POUR TUBE ACIER

Famille TW - Sous Famille TWS

TUBE INOX			ÉPAISSEUR 14 mm ⁽¹⁾			ÉPAISSEUR 20 mm ⁽¹⁾		
Ø ext. (mm) ▼ Dimension ▼	▼ DN ▼	Ép. paroi tube (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼	Ct./ ▼ Palette ▼	▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼	Ct./ ▼ Palette ▼
21,4	16	0,18	TS 14x16x10	10	14	TS 20x16x10	10	12
21,4	16	0,18	TS 14x16x15	15	12	TS 20x16x15	15	8
21,4	16	0,18	TS 14x16x20	20	8	TS 20x16x20	20	6
21,4	16	0,18	TS 14x16x25	25	6	TS 20x16x25	25	6
21,4	16	0,18	TS 14x16x50	50	6	TS 20x16x50	50	6
26,7	20	0,18	TS 14x20x10	10	14	TS 20x20x10	10	12
26,7	20	0,18	TS 14x20x15	15	12	TS 20x20x15	15	8
26,7	20	0,18	TS 14x20x20	20	8	TS 20x20x20	20	6
26,7	20	0,18	TS 14x20x25	25	6	TS 20x20x25	25	6
31,7	25	0,2	TS 14x25x15	15	8	TS 20x25x15	15	6
31,7	25	0,2	TS 14x25x25	25	6	TS 20x25x25	25	3
31,7	25	0,2				TS 20x25x50	50	

⁽¹⁾ Inclus dans chaque couronne : 4 raccords rapides (DN16 : code TSQE16002 / DN20 : code TSQE20004 / DN25 : code TSQE25005)

COURONNES SOLAIRES PRÉ-ISOLÉES : SANS RACCORD

TUBE INOX			ÉPAISSEUR 14 mm			ÉPAISSEUR 20 mm		
Ø ext. (mm) ▼ Dimension ▼	▼ DN ▼	Ép. paroi tube (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼	Ct./ ▼ Palette ▼	▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼	Ct./ ▼ Palette ▼
21,4	16	0,18	TS 14x16x10 SR	10	14	TS 20x16x10 SR	10	12
21,4	16	0,18	TS 14x16x15 SR	15	12	TS 20x16x15 SR	15	8
21,4	16	0,18	TS 14x16x20 SR	20	8	TS 20x16x20 SR	20	6
21,4	16	0,18	TS 14x16x25 SR	25	6	TS 20x16x25 SR	25	6
21,4	16	0,18	TS 14x16x50 SR	50	6	TS 20x16x50 SR	50	6
26,7	20	0,18	TS 14x20x10 SR	10	14	TS 20x20x10 SR	10	12
26,7	20	0,18	TS 14x20x15 SR	15	12	TS 20x20x15 SR	15	8
26,7	20	0,18	TS 14x20x20 SR	20	8	TS 20x20x20 SR	20	6
26,7	20	0,18	TS 14x20x25 SR	25	6	TS 20x20x25 SR	25	6
31,7	25	0,2	TS 14x25x15 SR	15	8	TS 20x25x15 SR	15	6
31,7	25	0,2	TS 14x25x25 SR	25	6	TS 20x25x25 SR	25	3
31,7	25	0,2				TS 20x25x50 SR	50	

