


## VSH XPress Inox coude 90° FF 35

Le VSH XPress R2708 est une courbe à 90° en acier inoxydable avec 2 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée: arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**6190241**

Type R2708

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                 |                                         |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable                | Angle du coude                          | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | Rayon de la courbe                      | 42 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                      | Diamètre extérieur connexion 1          | 35 Millimetre         |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                      | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,5 Millimetre        |
| Matériau connexion 2                 | Acier inoxydable                | Diamètre extérieur connexion 2          | 35 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 2         | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,5 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                      | Longueur                                | 93 Millimetre         |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                      | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Forme                                | Courbe                          | Longueur connexion 1                    | 70,8 Millimetre       |
| Exécution                            | Unique                          | Température médium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Reducing                             | ✗                               | Longueur utile connexion 1              | 44,8 Millimetre       |
| Excentrique                          | ✗                               | Longueur connexion 2                    | 70,8 Millimetre       |
| Système orienté                      | ✓                               | Longueur utile connexion 2              | 44,8 Millimetre       |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 32                           | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Contour code connection 1            | M                               |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 32                           |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir                |                                         |                       |
| code de contour                      | M                               |                                         |                       |
| Contour code connection 2            | M                               |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Gris                            |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                           |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                           |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                            |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                               |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                               |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                               |                                         |                       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Certifié KIWA                      | ✓ |
| Avec isolation thermique           | ✗ |
| avec emballage                     | ✗ |
| Etiquette VdS                      | ✓ |
| Limité                             | ✗ |
| With connection indicator          | ✗ |
| Avec vidange                       | ✗ |
| Avec dégazeur                      | ✗ |
| Etiquette FM                       | ✓ |
| Etiquette LPCB                     | ✓ |
| Etiquette ULC                      | ✗ |
| Etiquette UL                       | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✓ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✗ |
| DVGW quality mark for water        | ✓ |
| Certified according to NF 545      | ✗ |
| KIWA certified                     | ✓ |
| Gastec QA mark                     | ✗ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |