




Enrouleur de câble Standard S

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- A la poignée Cablepilot®, 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Support en tube acier cintré.
- Avec disjoncteur thermique.




+ cablePILOT

Référence	1210251	1135031	1135081	1200261
Code-barre	3281852102518	3281851350316	3281851350811	3281852002610
UV	1	1	1	1
Longueur de câble	25 m	30 m	40 m	50 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC / Vinyle	PVC / Vinyle	PVC / Vinyle	PVC / Vinyle
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Tambour-Ø	260 mm	260 mm	260 mm	290 mm



Enrouleur de câble Standard S PaLETTE de 27 enrouleurs

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- A la poignée Cablepilot®, 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Support en tube acier cintré.
- Avec disjoncteur thermique.



+ cablePILOT

Référence	1135081027
Code-barre	3281850810279
UV	1
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC / Vinyle
Couleur du câble	noir
Indice de protection (IP)	IP20
Tambour-Ø	260 mm