

FILTRATION
SR

Filtre à sable

EXCLU
EXCLUSIVITÉ

10 ans
GARANTIE


2 ans
GARANTIE

CUVE

ACCESSOIRES

PRODUIT

- + Le seul filtre polyester monobloc de la gamme.
- + Exclusivité CF Group.



Coupole transparente et clé de serrage fournie



Kit vanne à assembler



Diffuseur blanc escamotable

Visuels non contractuels

- Filtre exclusif et performant.
- Filtre polyester monobloc, renforcé en fibre de verre.
- Revêtement résistant aux UV.
- Grande coupole vissée transparente 215 mm : pour contrôle visuel.
- Diffuseur blanc escamotable pour un meilleur suivi du contre-lavage et pour faciliter le remplissage du média filtrant.
- Purge basse cannelée facile d'utilisation pour simplifier l'entretien et l'hivernage.
- Serrage des traversées de paroi par l'extérieur facilitant le changement du joint sans retrait du sable.
- Gamme de Ø 480 à 914 mm disponible en exclusivité.
- Crépinage ¼ de tour.
- Livré avec kit vanne latérale 6 positions à assembler, clé de serrage de la coupole et étiquettes d'identification du circuit de filtration.
- Température max. de 50 °C et pression max. de 2,3 bars (vanne 6 voies en ABS recyclé).

DÉBIT (M³/H) À V.50*	Ø (MM)	RACCORD VANNE	SABLE (KG)	GRAVIER (KG)	RACCORD UNION	RÉF.
9	480	1"½	50	25	Réf. 5015UNIF	SR475
14,6	610	1"½	100	50	Réf. 5015UNIF	SR610
14,6	610	2"	100	50	Réf. 623UNIF	SR612
22,7	762	2"	200	75	Réf. 632UNIF	SR760
32,8	914	2"	325	100	Réf. 632UNIF	SR910

Charges de sable et gravier non comprises.
* 50 m³/h/m².

KIT VANNE SR

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit vanne side 1"½ complet et prémonté pour filtres Triton/SR/Sirocco/Calypso	KV15
Kit vanne side 2" complet et prémonté pour filtres Triton/SR/Sirocco/Calypso	KV2

PENSEZ-Y !

Retrouvez vos charges filtrantes
p. 126-127

Retrouvez vos raccords union p. 92

Pour les vannes et les raccords,
pensez au lubrifiant réf. MAGICSI et
au téflon liquide réf. TEFLIK p. 101