RACCORDS, PIPES WC

L'ensemble des raccords et pipes wc proposé par Nicoll possède une performance hydraulique qui facilite l'écoulement.

Pour faire face aux implantations compliquées en rénovation, la gamme est large et propose des pipes orientables.

Fabriqués en PVC blanc, les raccords et pipes Nicoll sont titulaires de la marque NF Me et contribuent au bon comportement au feu conformément à l'article CO31.

PERFORMANCE

- Sûrs et sans entretien.
- Étanchéité garantie : joint à lèvre intégré en élastomère sur tous les raccords et pipes.
- La gamme la plus large, la plus qualitative et la plus sûre du marché.

INSTALLATION

- Répondent à toutes les configurations de chantier, en rénovation comme en neuf.
- Utilisation possible avec aérateur à membrane CEP3240 sur les raccords avec piquage femelle Ø 40.









Raccords et pipes WC

RACCORDS POUR WC

> SORTIES DROITES


QW88


1QW33


QWF33


QW3340


QW810E


SRW34

Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
Sortie droite	60	80	100	S1		**QW199***
Sortie droite	60	80	80	S1		**QW88***
Sortie droite	60	80	75	S1		**QW99***
Sortie droite	65	95	100	S1		**QW11***
Sortie droite	65	95	90	S1		**QW22***
Sortie droite	65	95	80	S1		**QW55***
Sortie droite	85	107	100	S1	B-20	**1QW33***
Sortie droite	85	107	90	S1	B-20	**QW44***
Sortie droite	85	107	80	S1	B-20	**QW66***
Sortie droite	90	110	100	S1		**QW133***
Sortie droite	90	110	110	S1	B-20	**QW110***
Sortie droite	100	135	100	S1	C-30	**QW77***
Sortie droite - sortie femelle	85	107	100	S1		**QWF33***
Sortie droite - longueur 400	85	107	100	S1		**QW3340***
Sortie droite excentrée	65	95	100	S1		**QW69E***
Sortie droite excentrée	85	107	100	S1	B-20	**QW810E***
Manchette	85	107	100	S1	B-20	**SRW34***
Manchette	95	116	110	S1		**MW33***
Sortie droite excentrée (Ø ext. 93)	85	107	93	S1	B-20	**SRW3E***

> PIPES LONGUES


1PIPUNIC


CTW3340


CTW11040


CTWP40

Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
Longueur 350	85	107	100	S1	B-10	**1PIPUNIC***
Longueur 300	65	95	100	S1		**CTW1130***
Longueur 350	65	95	100	S1		**CTW1135***
Longueur 400	65	95	100	S1		**CTW1140***
Longueur 300	65	95	90	S1		**CTW2230***
Longueur 350	65	95	90	S1		**CTW2235***
Longueur 400	65	95	90	S1		**CTW2240***
Longueur 300	85	107	100	S1	B-10	**CTW3330***
Longueur 400	85	107	100	S1	B-10	**CTW3340***
Longueur 300	85	107	90	S1		**CTW4430***
Longueur 350	85	107	90	S1		**CTW4435***
Longueur 400	85	107	90	S1	B-10	**CTW4440***
Longueur 400	85	107	93		B-10	**CTW5540***
Longueur 300	90	110	110	S1		**CTW11030***
Longueur 350	90	110	110	S1		**CTW11035***
Longueur 400	90	110	110	S1	C-16	**CTW11040***
Pipe longue avec piquage femelle Ø 40 avec joint à lèvre en élastomère	85	107	100	S1	C-16	**CTWP40***

> PIPES COURTES


1CW55


CW433F


CWP40

Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
Pipe courte	65	95	94,8	S1		**CW11***
Pipe courte	85	107	94,8	S1	B-20	**CW33***
Pipe courte	85	107	93	S1	B-20	**1CW55***
Pipe courte	90	110	104,8	S1		**CW110***
Pipe courte femelle à 22°30	85	107	100	S1		**CW233F***
Pipe courte femelle à 45°	85	107	100	S1	C-40	**CW433F***
Pipe courte femelle à 67°30	85	107	100	S1		**CW633F***
Pipe courte femelle à 90°	85	107	100	S1	B-16	**1CW933F***
Pipe courte femelle avec piquage femelle Ø 40	85	107	100	S1	C-30	**CWP40***

> AUTRES PIPES


PORTWC


1PWOR


CWP33

Désignation	Ø DM mini	Ø DM maxi	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
Pipe orientable droite / coudée. Pipe universelle orientable de 0° (longueur 315 mm) à 90° (longueur 347 mm).	85	107	100			**PORTWC***
Pipe orientable	85	107	100	S1	C-34	**1PWOR***
Pipe à sortie verticale	90	110	100	S1	C-24	**CWP33***
Pipe à sortie verticale	95	116	80	S1		**CWP38***