



Site internet
Conex Bänninger



LinkedIn
Conex Bänninger



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze (Ces raccords sont à utiliser avec des tubes en cuivre conformes à la norme NF EN 1057)
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tout risque d'endommagement lié à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations eau potable
Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
Installations chauffage
Installations pour air comprimé (sans huile)



Plus d'info technique :
scannez QR code

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
Températures de service	De -25°C à +95°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm
Garantie	25 ans

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
EN 1254
WRAS
KIWA
DVGW



Lloyds Register
CSTB ATEC 14.1_16-2172_V1
ACS n°18 ACC NY 016

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Coupe de tube



2. Ebavurage



3. Vérification du joint torique



4. Assemblage et marquage de la profondeur d'insertion



5. Sertissage



6. Marquage du raccord sertis

P4090G

Coude à 90° FF



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4090G01203000	12 - 3/8	5	80
P4090G01204000	12 - 1/2	5	100
P8090G01403000	14 - 3/8	5	180
P8090G01404000	14 - 1/2	5	100
P4090G01503000	15 - 3/8	5	50
P4090G01504000	15 - 1/2	5	80
P4090G01506000	15 - 3/4	5	40
P8090G01604000	16 - 1/2	5	100
P8090G01606000	16 - 3/4	5	100
P4090G01804000	18 - 1/2	10	80
P4090G01806000	18 - 3/4	5	60
P4090G02204000	22 - 1/2	5	60
P4090G02206000	22 - 3/4	5	50
P4090G02208000	22 - 1	5	40
P4090G02808000	28 - 1	5	30
P4090G03510000	35 - 1.1/4	1	15
P4090G04212000	42 - 1.1/2	1	12
P4090G05416000	54 - 2	1	7

P4093G

Coude à 90° MF - Passage de cloison



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4093G01504025	15x1/2 - G3/4-25mm	1	30
P4093G01504035	15x1/2 - G3/4-35mm	1	25

P4096G

Coude union FF



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4096G01204000	12 - 1/2	5	50
P4096G01504000	15 - 1/2	5	40
P4096G01804000	18 - 1/2	5	70
P4096G01806000	18 - 3/4	5	40
P4096G02206000	22 - 3/4	5	40
P4096G02208000	22 - 1	5	25
P4096G02808000	28 - 1	5	20
P4096G03510000	35 - 1.1/4	1	15
P4096G04212000	42 - 1.1/2	1	10
P4096G05416000	54 - 2	1	6