



PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

Depuis le 01 janvier 2010, la marque NF- Me remplace la marque NF-M1 : pour tous les chantiers dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, les Tubes et Raccords Evacuation PVC des réseaux d'évacuation doivent être certifiés NF-Me et non plus NF-M1.

Les principales évolutions de la nouvelle application "NF Sécurité Feu" sont les suivantes :

CHAMP D'APPLICATION :

Tubes et raccords PVC utilisés dans l'évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement européen de réaction au feu est Bs3d0.

SPÉCIFICATIONS :

- Taux d'expansion supérieur à 800% de la paroi du tube sous l'effet de la chaleur
- Obstruction de la canalisation en cas d'incendie, et par conséquent restauration du caractère par flamme de cette paroi.



L'ensemble des raccords admis à la marque NF évacuation des eaux sont marqués dans le Catalogue Tarif par un rond bleu (●). La gamme complémentaire de raccords et accessoires non visés par ce marquage répond aux mêmes spécifications techniques et est soumise aux mêmes règles d'auto-contrôle.



Afin d'obtenir la nouvelle marque NF-Me, le classement européen de Réaction au feu minimum exigé pour le PVC est Bs3d0:

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (droplets en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Coude 67° 30'  MF  FF				
	CSG67032	32	●	10/100
	CSG67040	40	▲	10/100
	CSG67050	50	●	10/100
	CSG67063	63	●	10/30
	CSG67080	80	●	14/40
	CSG67100	100	●	25
	CSG67125	125	▲	15
	CSG67032F	32	●	10/100
	CSG67040F	40	▲	10/100
	CSG67050F	50	●	10/100
	CSG67080F	80	●	14/40
	CSG67100F	100	●	20
	CSG67125F	125	▲	15
Coude 87° 30'  MF  FF				
	CSG87032	32	▲	10/100
	CSG87040	40	▲	10/100
	CSG87050	50	▲	10/100
	CSG87063	63	●	10/100
	CSG87075	75	▲	10/50
	CSG87080	80	●	10/40
	CSG87090	90	▲	40
	CSG87100	100	▲	30
	CSG87110	110	▲	20
	CSG87125	125	●	15
	CSG87140	140	●	10
	CSG87160	160	●	10
	CSG87200	200	●	5
	CSG87250	250		1
	CSG87315	315		1
	CSG87400	400		1
	CSG87032F	32	▲	10/100
	CSG87040F	40	▲	10/100
	CSG87050F	50	▲	10/100
	CSG87063F	63	●	10/100
	CSG87075F	75	▲	10/50
	CSG87080F	80	▲	35
	CSG87090F	90	▲	40
	CSG87100F	100	▲	30
	CSG87110F	110	▲	20
	CSG87125F	125	●	15
	CSG87160F	160	●	8
	CSG87200F	200	●	4
	CSG87250F	250		1
	CSG87315F	315		1
	CSG87400F	400		1