


VSH XPress 304 bride plate PN10/16 108xDN80

Le VSH XPress Inox 304 R2426 est un adaptateur à bride PN16 en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir et une connection à bride DIN. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460620

Type R2426

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	108 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	épaisseur paroi, connexion 1	2 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Longueur	167 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Longueur connexion 1	147 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	70 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 2	20 Millimetre
Forme	Droit	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Exécution	Unique	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Reducing	×		
Excentrique	×		
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 100		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 100		
Raccordement 2	Bride		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Flange standard	DIN		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
QA Gastec	×		
Certifié KIWA	×		

Avec isolation thermique	×
avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×