

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



OPTIONS

POUR INSTALLATIONS SOLAIRES COLLECTIVES


OPTIONS HYDRAULIQUES



SOL_Q0009



SOL_Q0010



ER655

8980Q310



ER711

8980Q312


ER710

8980Q305




ER414

8980Q303



SK_Q0014



8980Q314A



8980Q035



SOL_Q0003



8980Q240

COLIS

RÉF.

• DB 15-20

Station solaire pour système auto vidangeable avec 20-25 m² de capteurs plans type SL ou TB et ballon solaire avec échangeur intégré. Elle intègre une pompe de 15 mCE, la régulation solaire et une cuve de rétention pour 15 litres de fluide (6 capteurs maxi.)

ER977

7690136

• DB 15-15 S

Station solaire pour système auto vidangeable jusqu'à 15 m² de capteurs plans type SL ou TB et ballon à échangeur intégré. Elle intègre la régulation et une pompe de 14 mCE et est prévue pour montage direct et sur un ballon Quadro ou Uno.

DISPONIBILITÉ 2^e SEMESTRE 2020

Cuve complémentaire

Cuve de retour de fluide complémentaire pour station DB15-20, s'installe pour des surfaces de capteurs ≥ 15 m². À monter en série avec le vase de base.

ER978

7690137

• SKP 7-8 (installation pour production d'ecs)

Pour 8 m² de capteurs maxi (hauteur manométrique de la pompe solaire 7 m) Possibilité d'intégrer une régulation SOL PLUS

ER655

7624853

• DKSC 6 MSB (installation pour production d'ecs)

pour montage direct sur préparateur BSL... N ou au mur

ER711

7630415

• Kit tubulures pour montage de la station DKSC 6 MSB sur le préparateur BSL... N

ER286

100020290

• DKSL 6-8 MSB (installation pour production d'ecs)

pour montage direct sur préparateur BSL/BESL 200 à 500 N ou au mur

ER710

7630417

• Kit tubulures pour montage de la station DKSL 6-8 MSB sur le préparateur BSL... N

ER414

100019423

Pour 8 m² de capteurs maxi (hauteur manométrique de la pompe solaire 7 m). Ces stations solaires sont équipées de tous les composants nécessaires permettant un fonctionnement optimal de l'installation solaire : pompe solaire, clapets anti-thermosiphon, soupape de sécurité, manomètre, pot de dégazage + purgeur manuel, système de remplissage et de vidange, thermomètres...


Possibilité d'intégrer une régulation SOL AEL ou SOL PLUS.

• SKS 13-45

Pour installations jusqu'à 40 m² de capteurs plans (hauteur manométrique de la pompe solaire 13 mCE) avec préparateurs ecs solaires à échangeur incorporé ou échangeur à plaques extérieur.

Ces stations solaires sont équipées de tous les composants nécessaires permettant un fonctionnement optimal de l'installation solaire : pompe solaire, clapets anti-thermosiphon, soupape de sécurité, manomètre, pot de dégazage + purgeur manuel, système de remplissage et de vidange, thermomètres, indicateur de débit...

Possibilité d'intégrer une régulation SOL PLUS.



ER665

7619964

Station de transfert DMCD


Station de transfert d'énergie d'un ballon tampon sur un autre et vice versa. Elle est équipée de 2 pompes à indice d'efficacité énergétique < 0,23 et d'une vanne 3 voies; sa conception permet de la raccorder directement sur les 2 ballons. Le module de charge et décharge permet le transfert thermique entre 2 ballons.

ER468

7604939

Régulation différentielle MCDB

S'utilise avec la station DMCD (ER568). Elle permet de charger 1 préparateur ecs à partir d'un volume tampon (solaire ou chaudière bois) ou transférer de l'énergie d'un ballon tampon sur 1 autre et vice versa.



EC162

100004650

Kit de raccordement en PWM pour une 2^e pompe solaire.

Permet de raccorder une 2^e pompe sur la régulation SOL PLUS (installations avec 2 ballons ou avec 2 champs de capteurs Est/Ouest).

ER712

7630423

Vanne 3 voies 3/4" avec moteur d'inversion

Pour circuit solaire avec 2 préparateurs et régulation SOL PLUS

EC164

89804803