

Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D110mm PPTL long15m

Référence produit: 330049

Le conduit flexible PPTI Ø110 à installer dans la cheminée
est livré en rouleau de 15m.

- Facile à stocker
- Matériau léger
- Haute résistante aux condensats



Informations détaillées

Facilement stockable, le carton maintient le flexible une fois entamé. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage. Pratique, un tableau permet d'aider à la gestion du stock. Le conduit est en PPTI, un matériau ultra résistant aux chutes, aux chocs, aux condensats et aux frottements dans le boisseau.

Caractéristiques techniques

Général

Nom du produit	Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D110mm PPTL long.15m
----------------	---

GTIN	8713645088440
------	---------------

Dimension commerciale	110 mm
-----------------------	--------

Technique

Dimension commerciale	110 mm
Type de système	Flexible
Couleur	Translucide
Matériau	PPII

Dimensions

Longueur brute	15000 mm
Hauteur	110 mm
Largeur	110 mm
Poids net	1.2 kg

Logistique

Intrastat	39173200
Emballage de l'unité de référence	Carton
Emballage / Longueur commerciale	1204 mm
Emballage / Hauteur commerciale	360 mm
La plus petite unité de vente pour le client final	15
Poids brut	1.2 kg
Emballage / Largeur commerciale	1304 mm

Performance

Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Température d'installation (min.)	0 °C
Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de température (CE)	T120
Résistance aux UV	false