


Tableau récapitulatif robinets et sondes

SONDES	RÉFÉRENCES ROBINETS							
	R304T			R437N	R437	R356M1	R357M1	R358M1
	1/2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
R171C	(Ø11) R171CY001	(Ø12) R171CY002	(Ø14) R171CY003	(Ø12) R171CY002	(Ø12) R171CY002	-	-	-
R171F	-	-	-	-	-	(Ø12) R171FY002	(Ø12) R171FY002	(Ø12) R171FY002

Particularité de la sonde filetée R171F




l'insertion correcte de la sonde filetée M12X1 est que, une fois vissé à fond elle dépasse de 1,7 mm du raccord.

R437N

CODE	DIAMÈTRE
R437NX031	1/2"x16

5	50

R171P



Robinet monotube à 4 voies

- Thermostatisable - auto-étanche
- Entraxe 35 mm pour alésage 16
- Pour remplacer un ancien R437 1/2"x16 ajouter un R178R (court) ci-dessous pour récupérer la hauteur
- Livré avec la sonde plastique R171P Ø 12

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre

R437

CODE	DIAMÈTRE
R437X039	1/2"x18

5	50

Ajouter la sonde R171C Ø12



Robinet monotube à 4 voies

- Thermostatisable - auto-étanche
- Entraxe 50 mm pour alésage 18

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre

R176P - R178R

CODE	DIAMÈTRE
R176PX003	16X16
R178RX011	16X18

1	-
1	25



- R176P - Raccordement intermédiaire long
- Pour R437N

- R178R - Raccordement intermédiaire court
- Pour R437N

R171C

CODE	DIAMÈTRE
R171CY001	Ø 11
R171CY002	Ø 12
R171CY003	Ø 14

1	100
1	100
1	100



Sonde cuivre

- Longueur 45 cm en cuivre
- Choix de la sonde : voir tableau ci-dessus