

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrons vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties filetées mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

				
Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
				
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

RACCORDS PER

À GLISSEMENT - CERTIFICAT 4532-106-1775



HFE
RACCORD FEMELLE
À ÉCROU TOURNANT

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HFE 3812	10
	16	HFE 3816	10
1/2	12	HFE 1212	10
	16	HFE 1216	10
	20	HFE 1220	10
3/4	16	HFE 3416	10
	20	HFE 3420	10
	25	HFE 3425	5
1"	20	HFE 120	5
	25	HFE 125	5
	32	HFE 132	5



HMF
RACCORD
MÂLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HMF 3812	10
	16	HMF 3816	10
1/2	12	HMF 1212	10
	16	HMF 1216	10
	20	HMF 1220	10
	25	HMF 1225	5
3/4	16	HMF 3416	10
	20	HMF 3420	10
	25	HMF 3425	5
1"	20	HMF 120	5
	25	HMF 125	5
	32	HMF 132	5



HFF
RACCORD
FEMELLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HFF 3812	10
	16	HFF 3816	10
1/2	12	HFF 1212	10
	16	HFF 1216	10
	20	HFF 1220	10
	25	HFF 1225	5
3/4	16	HFF 3416	10
	20	HFF 3420	10
	25	HFF 3425	5
1"	20	HFF 120	5
	25	HFF 125	5
	32	HFF 132	5



HT
TÉ ÉGAL

Ø	RÉF.	
12 - 12 - 12	HT 12	10
16 - 16 - 16	HT 16	10
20 - 20 - 20	HT 20	10
25 - 25 - 25	HT 25	5
32 - 32 - 32	HT 32	5



HCM
COUDE MÂLE FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HCM 3812	10
	16	HCM 3816	10
1/2	12	HCM 1212	10
	16	HCM 1216	10
	20	HCM 1220	10
3/4	20	HCM 3420	10
	25	HCM 3425	5
1"	32	HCM 132	5



HCF
COUDE FEMELLE
FIXE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	HCF 3812	10
	16	HCF 3816	10
1/2	12	HCF 1212	10
	16	HCF 1216	10
	20	HCF 1220	10
3/4	20	HCF 3420	10
	25	HCF 3425	5
1"	32	HCF 132	5



HT
TÉ INÉGAL

Ø	RÉF.	
16 - 12 - 12	HT 622	10
16 - 12 - 16	HT 626	10
16 - 16 - 12	HT 662	10
16 - 20 - 16	HT 606	10
16 - 25 - 16	HT 656	10
20 - 12 - 12	HT 022	10
20 - 12 - 16	HT 026	10
20 - 12 - 20	HT 020	10
20 - 16 - 16	HT 066	10
20 - 16 - 20	HT 060	10
20 - 20 - 16	HT 006	10
20 - 25 - 20	HT 050	5
25 - 12 - 25	HT 525	5
25 - 16 - 16	HT 566	5
25 - 16 - 20	HT 560	5
25 - 16 - 25	HT 565	5
25 - 20 - 16	HT 506	5
25 - 20 - 20	HT 500	5
25 - 20 - 25	HT 505	5
25 - 25 - 16	HT 556	5
25 - 25 - 20	HT 550	5
32 - 25 - 32	HT 252	5



HCFE
COUDE FEMELLE
À ÉCROU TOURNANT

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	HCFE 1212	10
	16	HCFE 1216	10
	20	HCFE 1220	10
3/4	16	HCFE 3416	10
	25	HCFE 3425	5
1"	32	HCFE 132	5



HCC
COUDE PER CUIVRE

Ø PER	Ø CU	RÉF.	
12	12	HCC 12	10
12	14	HCC 1214	10
16	16	HCC 16	10
16	14	HCC 1614	10
20	16	HCC 20	10



H
BOUCHON
POUR PER

Ø	RÉF.	
12	H 19	10
16	H 20	10
20	H 21	10
25	H 22	5
32	H 32	5



HB
BAGUE

Ø	RÉF.	
12	HB 12	10
16	HB 16	10
20	HB 20	10
25	HB 25	5
32	HB 32	5