



SYSTÈME TUBES PRÉISOLÉS

SOLUTION RAUTHERMEX

Tube RAUTHERMEX

Matière : tube caloporteur RAUTHERM avec Barrière Anti-Oxygène, isolant en polyuréthane souple et gaine de protection en PE gris.



Rauthermex Avis Technique 14/15-2061 Réf.*	Rauthermex Chauffage Avis Technique 14/15-2133 Ref.	Désignation	Dimensions tube PE-Xa mm	Diamètre extérieur gaine PE mm	Poids kg/m	Cond.
	13521611001	Monotube 25/91	25 x 2,3	91	1,28	De 1 à 570 m
	13521711001	Monotube 32/91	32 x 2,9	91	1,38	De 1 à 570 m
	13521811001	Monotube 40/91	40 x 3,7	91	1,48	De 1 à 570 m
11356621003	13521911001	Monotube 50/111	50 x 4,6	111	2,11	De 1 à 400 m
	13522011001	Monotube 63/126	63 x 5,8	126	2,86	De 1 à 305 m
11352451003	13522111001	Monotube 75/162	75 x 6,8	162	4,37	De 1 à 150 m
11356921003	13522211001	Monotube 90/162	90 x 8,2	162	5,02	De 1 à 150 m
11357021003	13522311001	Monotube 110/162	110 x 10	162	5,78	De 1 à 150 m
	13522411002	Monotube 125/182	125 x 11,4	182	7,20	De 1 à 86 m
	13038671001	Monotube 140/202	140 x 12,7	202	8,38	De 1 à 75 m
	13522511001	Monotube 160/250	160 x 14,6	250	14,17	Barre de 12 m
	13566421001	Bitube 20+20/111	20 x 1,9	111	1,65	De 1 à 400 m
11355921003	13522611001	Bitube 25+25/111	25 x 2,3	111	1,85	De 1 à 400 m
11356021003	13522711001	Bitube 32+32/111	32 x 2,9	111	2,11	De 1 à 400 m
11356121003	13522811001	Bitube 40+40/126	40 x 3,7	126	2,75	De 1 à 305 m
11356221003	13522911001	Bitube 50+50/162	50 x 4,6	162	4,25	De 1 à 150 m
	13523011001	Bitube 63+63/182	63 x 5,8	182	5,45	De 1 à 86 m
	13566711001	Bitube 75+75/202	75 x 6,8	202	6,70	De 1 à 75 m

* Jusqu'à épuisement des stocks.



Rauthermex Chauffage : pour application chauffage et eau glacée uniquement:



Solutions de raccordement utilisables avec Solution Rauthermex :

- solution de raccordement mécanique à compression (voir «Solution à compression SDR 11»)
- solution de raccordement mécanique à sertir SDR 11 (voir «Solution à sertir SDR 11»)
- solution électrosoudable Fusapex (voir «Solution FUSAPEX»)

Coude pré-isolé PE-X à 90° pour tubes pré-isolés



Réf.	Dimensions tube PE-Xa mm	Diamètre extérieur gaine PE mm	Poids kg/u	Cond.
12400041001	25	91	2,850	1 u
12400641001	32	91	3,070	1 u
12400741001	40	91	3,470	1 u
12400841001	50	111	4,920	1 u
12400941001	63	126	6,500	1 u
12400541001	75	162	8,470	1 u
12401141001	90	162	11,400	1 u
12401241001	110	162	14,230	1 u
12228271001	125	182	16,03	1 u
12228371001	160	250	25,37	1 u
12401941001	25 + 25	111	4,710	1 u
12402241001	32 + 32	111	4,670	1 u
12402341001	40 + 40	126	7,420	1 u
12402441001	50 + 50	162	9,900	1 u
12437881001	63 + 63	182	13,20	1 u
13153751001	75 + 75	202	14,60	1 u

Longueur côtés : 1100 mm x 1600 mm

Longueur côtés pour 160/250 : 1500 mm x 1500 mm