

CHAUDIÈRES GAZ BASSE TEMPÉRATURE

ZENA ECONOX MSN



- Chaudière mixte à production d'eau chaude sanitaire, instantanée de performance selon EN 13203
- Une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme pour la production de l'eau chaude sanitaire

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.
1 DDQ7693947	Chaudière murale double service MSN 24 MI CF	1	P.
DDQ7693948	Chaudière murale double service MSN 24 MI VMC	1	P.
DDQ7694797	Kit de raccordement hydraulique MSN 24MI (avec tubes)	1	P.
DDQ7694794	Kit de remplacement à visser - CHAFFOTEAUX NECTRA	1	P.
DDQ7694793	Kit de remplacement à visser - CHAFFOTEAUX CELTIC	1	P.
DDQ7694792	KIT de remplacement à visser - ELM GVM GLM ACLEA	1	P.

CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION

MODULENS O AFC



Les chaudières AFC de la gamme MODULENS O® sont testées en usine et livrées montées. Les chaudières AFC 18, 24 et 30 sont équipées d'origine d'une pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23, d'un purgeur automatique, d'un robinet de vidange, d'une soupape de sécurité chauffage, d'un filtre fioul avec désaérateur et d'un bac de récupération des condensats avec thermostat de fumées et siphon largement dimensionné. Un vase d'expansion de 18 litres peut être commandé en option (colis MV4).

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.
1 DDQ100016265	Chaudière sol AFC 18	1	P.
DDQ100016266	Chaudière sol AFC 24	1	P.
DDQ100016267	Chaudière sol AFC 30	1	P.
2 DDQ100016430	Ballon eau chaude sanitaire 100HL	1	P.
DDQ7611211	Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE)	1	P.

CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPERATURE

PREMYS CA



Faible encombrement au sol.

- Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur.
- Accès total au foyer pour un entretien aisé :
 - porte foyer en fonte sur charnière, ouverture réversible
 - foyer circulaire borgne
 - 2 carreaux de fumée avec turbulateurs amovibles en inox pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Isolation renforcée en laine de verre épaisseur 60 mm.
- Ballon d'eau chaude sanitaire de grande capacité pour une production d'ecs abondante, double enveloppe, visible, revêtu intérieurement d'une couche d'émail vitrifié et protégé par une anode en magnésium.
- Faible niveau sonore.
- Fonctionnement à température constante.

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.
1 DDQ100005997	Chaudière sol Acier double service CA 27/100-2	1	P.
DDQ100005998	Chaudière sol Acier double service CA 35/150-2	1	P.
2 DDQ7724916	Brûleur M211-4X	1	P.
DDQ100005977	Kit de raccordement chauffage - droite/gauche FL13	1	P.
DDQ85287002	Kit de raccordement ECS FL11	1	P.