

**Pré-mitigeur collectif - Thermeram IV**

Corps en bronze avec clapets anti-retour intégrés et filtres démontables

Cartouche à bilame interchangeable munie :

- d'une membrane à 2 gicleurs Téflon pour une plus grande fiabilité face au calcaire et aux impuretés de l'eau
- de butées réglables de limitation ou de blocage de la température
- d'un système anti-brûlure si l'eau froide vient à manquer

Résistance aux chocs thermiques et chimiques



Réf

Pre-mitigeur thermostatique**Modèle 190**

H8564NU

40 x 49 F (1"½) nu sans raccords

Pour 2 à 17 mitigeurs : débit 205 l/mn sous 3 bars

Pour 3 à 25 robinets temporisés : débit minimum

20 l/mn sous 3 bars

Cartouche interchangeable

D960020

Té avec filtre démontable

H8591NU

Manchon de départ

H8597NU

Porte-thermomètre

H8603NU

Pre-mitigeur thermostatique**Modèle 280**

H8567NU

50 x 60 F (2") nu sans raccords

Pour 4 à 33 mitigeurs : débit 401 l/mn sous 3 bars

Pour 5 à 50 robinets temporisés : débit minimum

40 l/mn sous 3 bars

Cartouche interchangeable

D960022

Té avec filtre démontable

H8592NU

Manchon de départ

H8598NU

Porte-thermomètre

H8604NU



Gicleurs (2 purgeurs 1/8")

H970100NU


Thermomètre à cadran

H8605AA

Gradué de 0 à 120, tube plongeur ½ M

Infos +**Thermeram IV**

Modèle nu sans raccord



Modèle équipé de té, filtres, gicleurs et manchon de départ à commander en option

Les dimensions C ou L sont à retenir pour le placement des principaux produits commercialisés.

TYPE	DÉBIT l/mn*	A	B	C	D	E	F	G	H	L
038	45	15 x 21	20 x 27	100	75	95	17	78	50	172
055	63	20 x 27	20 x 27	120	95	85	17	68	60	192
084	115	26 x 34	26 x 34	160	121	105	23	82	80	268
125	158	33 x 42	33 x 42	176	137	114	28	86	88	300
190	205	40 x 49	40 x 49	196	155	123	34	89	98	340
280	401	50 x 60	50 x 60	220	175	133	38	95	110	380

* Sous 3 bars dynamique

Côtes techniques en mm

Finition: Chablis
Ecume d'océan
Chrome (AA)
Sans finition (NU)

PORCHER