

Accessoires de réseau

Pour conduits souples ou rigides

Acoustique

Description	mm	mm	cm	Atténuation (dB) et fréquences (Hz)						Code Article
				125	250	500	1 k	2 k	4 k	
Silencieux circulaire épaisseur isolant 50 mm Temp. -30 à 250°C Pression maxi 3 000 Pa Vitesse d'air maxi 10 m/s	125	255	60	3	9	20	28	35	28	PS05060125
	160	260		3	7	17	23	29	20	PS05060160
	200	300		3	7	14	20	26	15	PS05060200
	250	355		2	7	12	18	23	10	PS05060250
	315	415		2	7	10	15	20	7	PS05060315
	355	450		4	9	16	22	17	13	PS05060355
	400	500		4	8	15	20	15	12	PS05060400
	450	560		4	8	16	18	13	12	PS05060450
	500	600	90	6	9	16	20	14	13	PS05090500
	560	630		6	9	15	19	13	12	PS05090560
	630	710		5	8	14	18	11	12	PS05090630

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Aéraulique

Description	Ø Conduit	Longueur L1	Code Article
	mm	mm	
Clapet anti-retour Ø 80 à 160	80	40	CAR080
	100	46	CAR100
	125	51	CAR125
	150	64	CAR150
	160	68	CAR160
Clapet anti-retour Ø 200 à 400	200	120	CAR200
	250	120	CAR250
	315	160	CAR315
	355	160	CAR355
	400	160	CAR400

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Isolation

Description	Remarque	Code Article
Bande isolante autoadhésive en élastomère, résistance au feu B-s3, d0 (M1) Épaisseur 3 mm - Largeur 50 mm Longueur 15 m Conductivité thermique $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$	Multiple de vente conseillé : 24	BAI1550
Laine de verre de masse 25 kg/m³, revêtue d'une feuille d'aluminium renforcée. Classement au feu : A1, utilisation jusqu'à 250°C. Rouleau de 1,2 m de largeur	Calorifuge épaisseur 25 mm 21,6 m² (18 m x 1,2 m)	CALO25
	Calorifuge épaisseur 50 mm 10,8 m² (9 m x 1,2 m)	CALO50
Pointes adhésives de fixation avec embase 50 x 50 mm livrées avec rondelles clips Ø 30 mm	Pointe adhésive de fixation pour isolant 25 mm (lg 32 mm). Boîte de 500 pièces	PADF25
	Pointe adhésive de fixation pour isolant 50 mm (lg 63 mm). Boîte de 500 pièces	PADF50

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Plénums et contre-cadres

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Ø Conduit mm	Code Article
 Plénum ABS à piquage arrière télescopique et réglage de débit pour grilles rectangulaires GSD et GSS	300 x 100 x 110	160 - 200	PGPA3010
	400 x 100 x 110	160 - 200	PGPA4010
	300 x 150 x 110	160 - 200	PGPA3015
	400 x 150 x 110	160 - 200 - 250	PGPA4015
	500 x 150 x 110	160 - 200 - 250	PGPA5015
	600 x 150 x 110	160 - 200 - 250	PGPA6015
	400 x 200 x 110	200 - 250	PGPA4020
 Paire de clips pour plénum ABS	-	-	FIXPGP
 Plénum isolé 5 faces métallique à piquage latéral pour grilles de soufflage GSD ou GSS	300 x 100 x 250	150	PGML3010
	400 x 100 x 250	150	PGML4010
	500 x 100 x 300	200	PGML5010
	600 x 100 x 300	200	PGML6010
	800 x 100 x 350	250	PGML8010
	1000 x 100 x 350	250	PGML10010
	300 x 150 x 300	200	PGML3015
	400 x 150 x 300	200	PGML4015
	500 x 150 x 350	250	PGML5015
	600 x 150 x 350	250	PGML6015
 Éléments de contre-cadre 1 code = 1 élément vertical ou horizontal Commander 2 éléments verticaux + 2 éléments horizontaux pour réaliser un cadre complet	100	-	ECC100
	150	-	ECC150
	200	-	ECC200
	300	-	ECC300
	400	-	ECC400
	500	-	ECC500
	600	-	ECC600
	800	-	ECC800
	1000	-	ECC1000

Confection de plénums isolés en plaques de PIR Alu

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Ø Conduit mm	Multiple de vente OBLIGATOIRE	Code Article
 Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m³ • Feuille alu gaufré 60 µm • Isolant PolyisoCyanurate 20 mm Conductivité thermique $\lambda = 0,023 \text{ W/m.k}$ Résistance au feu B,s1-d0 (M1)	2000 x 1200 x 20,5 conditionnement 12 pièces	-	12	PPEC200120
 Valise de 4 coupeurs • 1 coupeur droit pour la découpe • 1 coupeur à 45° pour la découpe • 2 doubles coupeurs : - 2 x 45° pour le pliage à 90° - droit - 90° pour l'encastrement	-	-	1	CUTPPEC
 Set de 10 lames	-	-	1	LAMECUTPPEC
 Piquage ABS V0 adaptable au panneau sandwich PPEC	-	160	1	PFV160
		200	1	PFV200
		250	1	PFV250



Vidéo de démonstration
Fabrication d'un plénum PIR Alu