
VSH XPress Carbone Té égal FFF 76,1

Le VSH XPress C1414 est un té égal en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension





6206442
Type C1414

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué
Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué
Raccord de connection 3	Acier
Matériau connexion 3	St 34.2 (1.0034)
protection de surface terminale 3	Galvanisé/électro-zingué
Exécution	Pièce en T
Reducing	✖
En plusieurs parties	✖
Système orienté	✔
Diamètre intérieur connexion 1	DN 65
Raccordement 1	Manchon à sertir
Contour code connection 1	M
diamètre intérieur connection 2	DN 65
Raccordement 2	Manchon à sertir
Contour code connection 2	M
diamètre intérieur connection 3	DN 65
code de contour	M
connexion 3	Manchon à sertir
Contour code connection 3	M
Bride tournante	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Gris
Haute résistance à la traction	✔

Angle	90 Degrees
Diamètre extérieur connexion 1	76,1 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 1	2 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	76,1 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 2	2 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 3	76,1 Millimetre
Epaisseur paroi , connexion 3	2 Millimetre
Longueur connexion 1	115 Millimetre
Longueur utile connexion 1	60 Millimetre
Longueur connexion 2	110 Millimetre
Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Longueur utile connexion 2	55 Millimetre
Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Longueur connexion 3	115 Millimetre
Longueur utile connexion 3	60 Millimetre
Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius

QA Gastec	✖
avec emballage	✖
Certifié KIWA	✖
Avec vidange	✖
Avec dégazeur	✖
Avec isolation thermique	✖
Avec arrêt cam / -Rand	✔
Etiquette VdS	✔
Limité	✖
With connection indicator	✖
Etiquette FM	✖
Etiquette LPCB	✖
Etiquette ULC	✖
Etiquette UL	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖