


## VSH SudoPress Cuivre coude 90° FF 22xRp1/2"

Le VSH SudoPress SP4090GV est un coude à 90°; avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6671654**

Type SP4090GV

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                                            |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Bronze                                                     | Angle du coude                          | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Rayon de la courbe                      | 29 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                                                 | Diamètre extérieur connexion 1          | 22 Millimetre         |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                                                 | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,45 Millimetre       |
| Matériau connexion 2                 | Bronze                                                     | Diamètre extérieur connexion 2          | 21,3 Millimetre       |
| Qualité matériau connexion 2         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Longueur                                | 42 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                                                 | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                                                 | Longueur connexion 1                    | 44 Millimetre         |
| Forme                                | Courbe                                                     | Température medium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| Exécution                            | Unique                                                     | Longueur utile connexion 1              | 21 Millimetre         |
| Reducing                             | ✓                                                          | Longueur connexion 2                    | 26 Millimetre         |
| Excentrique                          | ✗                                                          | Longueur utile connexion 2              | 12,5 Millimetre       |
| Système orienté                      | ✓                                                          | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 20                                                      | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                                           |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | V                                                          |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | ½" (15)                                                    |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                         |                       |
| code de contour                      | V                                                          |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Bronze                                                     |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                                                      |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                                                      |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                                                       |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                                                          |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                                                          |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                                                          |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✓                                                          |                                         |                       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| avec emballage                | ✗ |
| Etiquette VdS                 | ✗ |
| Limité                        | ✗ |
| With connection indicator     | ✓ |
| Avec vidange                  | ✗ |
| Avec dégazeur                 | ✗ |
| Etiquette FM                  | ✗ |
| Etiquette LPCB                | ✗ |
| Etiquette ULC                 | ✗ |
| Etiquette UL                  | ✗ |
| VdS quality mark              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas     | ✗ |
| DVGW quality mark for water   | ✓ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✓ |
| Gastec QA mark                | ✗ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✗ |