


VSH SudoPress Cuivre coude 45° FØ 28

Le VSH SudoPress SP5040V est une courbe à 45°; avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6670213

Type SP5040V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Angle du coude	45 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Rayon de la courbe	34 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 2	28 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur	94 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Forme	Courbe	Longueur connexion 1	38 Millimetre
Exécution	Unique	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
Reducing	✗	Longueur utile connexion 1	14 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur connexion 2	40 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	DN 25		
Raccordement 2	coin conique		
code de contour	V		
Main colour fitting	Cuivre		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✓		
avec emballage	✗		

Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	✓
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×