

Seppelfricke SEPP-Eis robinet applique complète clé papillon pour robinet extérieur FM d22 x G3/4" (DN15) chromé mat

Le robinet de façade résistant au gel 8044 SEPP-Eis à commande par clé dispose d'un "compensateur de volume" intégré permettant au robinet de geler sans endommager le robinet ou le tuyau mural. Aucun risque d'oublier de vidanger le robinet de façade à l'approche des gelées ! Le fonctionnement de la clé empêche toute utilisation non autorisée, faisant du SEPP Eis le robinet parfait pour la cour avant ou le garage.

- Compact
- Manoeuvre par clé pap pour empêcher une utilisation non autorisée
- Epaisseurs de murs 135-500mm
- Aérateur interne et clapet anti-retour
- Douille pour tuyau comprise
- également disponible avec poignée ou poignée verrouillable



0201257

Type 8044.87

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	Laiton	Wall thickness	135 500 Millimetre
Traitement de la surface	Chromé	Wall lead-through diameter	34 Millimetre
Service	Clé	Max. tap capacity (at 300 kPa)	24 Litre per minute
Tap nozzle	Filetage extérieur		
Size of tap outlet threaded connection (inch)	3/4"		
With mixing function for cold and warm water	✗		
With wall plate	✓		
With aerator	✓		
With swivel protection	✓		
Automatic drainage	✗		
Separate feed-through for spindle	✗		
Backflow safeguard according to EN 1717	EB		
Certifié KIWA	✓		