


VSH SudoPress Cuivre raccord union fileté FM 22xR1"

Le VSH SudoPress SP4331GV est un raccord union avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité fileté. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité



6672556

Type SP4331GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	33,7 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	71 Millimetre
Matériau connexion 2	Laiton	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur connexion 1	32 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium maximum (continue)	110 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	9 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 2	39 Millimetre
Exécution	En 3 parties	Dimension clé pivotante	41 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Excentrique	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connexion 1	V		
diamètre intérieur connection 2	1" (25)		
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)		
code de contour	V		
Main colour fitting	Bronze		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✓		
avec emballage	✓		

Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗