



VSH SudoPress Cuivre raccord droit ØM 22xR3/4"

Le VSH SudoPress SP4280GV est un adaptateur avec une emboîture mâle à sertir et une extrémité filetée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6673018

Type SP4280GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Longueur	52 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Matériau connexion 2	Bronze	Longueur connexion 1	34,6 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	CuSn5Zn5Pb2	Température médium maximum (continue)	110 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 2	17 Millimetre
traitement de surface connexion 2	Non-traité	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Forme	Droit	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Exécution	Unique		
Reducing	✗		
Excentrique	✗		
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20		
Raccordement 1	coin conique		
diamètre intérieur connexion 2	3/4" (20)		
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)		
Main colour fitting	Bronze		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
avec emballage	✗		
Etiquette VdS	✗		
Limité	✗		

With connection indicator	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗