


Manchon à emboîter double Geberit Silent-PP



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les conduites sous pression d'installations de lavage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

CARACTÉRISTIQUES

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø mm	H cm	Z cm
390.016.14.1	30	32	9	0.1
390.116.14.1	40	40	9.6	0.1
390.216.14.1	50	50	10.3	0.1
390.316.14.1	70	75	11.3	0.2
390.416.14.1	90	90	12.4	0.2

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø</i> <i>mm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
390.516.14.1	100	110	13.9	0.3
390.616.14.1	125	125	15.2	0.4
390.716.14.1	150	160	16.5	0.4