



i INFO

Interdit sur les circuits de surpression.

LONGUEUR COURONNE (M)	Ø INTÉRIEUR (MM)	Ø EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION SERVICE (BAR)	PRESSION ÉCLATEMENT (BAR)	NOMBRE DE COURONNES PAR PALETTE	RÉF.
25	25	32	7	21	-	KA32
25	27	33 (1")	7	21	-	KA33
25	32/34	40	7	21	-	KA40
25	43	50	5	15	12	KA50
25	55	63	4	12	7	KA63
50	43	50	5	15	7	KAXL50

TUBE RIGIDE



- Tube PVC rigide 16 bars.

DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)	RÉF.
32	3	PN323
50	1,2	PN50120
50	3	PN503
63	1,2	PN63120
63	3	PN633

Articles non gencodés.

TUBE RIGIDE TRANSPARENT



- Tube rigide transparent PN10 diamètre 50 ou 63 mm.
- Idéal pour rendre vos locaux techniques plus attractifs.
- Possibilité de fabriquer vous-même votre chambre d'analyse en by-pass.
- Idéal pour contrôle visuel (prise d'air, sonde dans collier de prise en charge, voyant de turbidité).
- Vendu à l'unité ou par carton de 15 barres de 1 m.

DIAMÈTRE (MM)	RÉF.
50	PNTR50
63	PNTR63

MANCHON LONG

Idéal pour manchonner les tuyaux souples : 4,7 cm de collage au lieu de 3 cm sur un manchon classique.



DIAMÈTRE (MM)	QUANTITÉ PAR CARTON	RÉF. FABRICANT	RÉF.
50	90	M50I	50MANL
63	40	M63L	63MANL