

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



OPTIONS

POUR INSTALLATIONS SOLAIRES COLLECTIVES OU SYSTÈMES COMBINÉS DOMESTIQUES (SSC)

STATIONS SOLAIRES POUR CHAMPS DE CAPTEURS DIETRISOL PRO C 250TB (OU INISOL DH 200SL) < 23 m² ET PRÉPARATEURS B, QUADRO OU PS..



SOL_Q0009



SOL_Q0010

COLIS RÉF.

DB 15-20

Station solaire pour système auto vidangeable avec 20-25 m² de capteurs plans type SL ou TB et ballon solaire avec échangeur intégré. Elle intègre une pompe de 15 mCE, la régulation solaire et une cuve de rétention pour 15 litres de fluide (6 capteurs maxi.)

ER977 7690136

Cuve complémentaire


Cuve de retour de fluide complémentaire pour station DB15-20, s'installe pour des surfaces de capteurs ≥ 15 m². À monter en série avec le vase de base.

ER978 7690137

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES



8980Q043



8980Q298

COLIS RÉF.

Vases d'expansion

- 50 litres
- 80 litres
- 100 litres
- 200 litres
- 300 litres

EG 83 89807772
EG 84 89807773
EG120 100008733
EG122 100008735
EG123 100008736

Fluides caloporteurs

- Prémélange type LS "hautes performances", 20 litres (-26 °C)
- Prémélange "BIO" (-30 °C) à faible viscosité, haute résistance à la corrosion et au gel dans le temps sans BORAX, type LR-25, bidon de 20 litres

EG100 89807792
ER316 100017611


DUO-TUBES

Double tubes préisolés avec protection UV et câble pour sonde capteur

- Duo-Flex inox Ø 16 x 15 m (y compris raccords easy clic)
- Duo-Flex inox Ø 20 x 15 m (y compris raccords easy clic)
- Duo-Flex inox Ø 20 x 20 m (y compris raccords easy clic)
- Duo-Flex inox Ø 25 x 25 m (raccords à commander séparément)
- Duo-Flex Ø 25 x 25 m

EG422 7648217
EG423 7648218
EG424 7648219
EG426 7648220
EG426 7648220
EG427 7648221

Jeu de raccords Easy clic pour Duo-Flex Ø 25 mm 1" 1/4 F



8980Q251

MISE EN SERVICE

Installation solaire collective

RÉGULATIONS ET ACCESSOIRES

LES RÉGULATIONS SOLAIRES ET LEURS OPTIONS


COLIS RÉF.



DB_Q0003

SOL AEL

Pour la régulation d'une installation solaire avec 1 préparateur équipé d'un échangeur intégré. Livrée avec 2 sondes (TC et TS). Permet également de piloter d'origine l'appoint qu'il soit électrique ou hydraulique




ER708 7630421



SOL_Q0001

Régulation SOL PLUS

Pour la régulation d'une installation solaire avec 1 ou 2 préparateurs équipés d'un échangeur ou d'un système de relèvement de retour chaudière sur les circuits retour chauffage. Livrée avec 2 sondes (TC et TS).




ER709 7630422



SOL_Q0005

Régulation SOL SC. 5

Pour la régulation d'une installation solaire avec 1 ou 2 champs de capteurs et 1 ou 2 préparateurs solaires (dont 1 peut être à inversion de zone de chauffe) ou 1 préparateur solaire et 1 piscine avec commande de charge ou décharge et relèvement de la température retour. Livrée avec 4 sondes (TC, TS, TP et TE).



ER672 7619972