

# Conduit Rolux 3CEP Condensation D110/160mm long.1000mm

Numéro d'article: 490520

Conduit lg 1000mm Rolux 3CEp Ø110/160.



## Informations détaillées

Conduit 3CEp ppt/galva de longueur 1m et de diamètre 110/160.

## Caractéristiques techniques

### Commercial

|            |               |                    |            |
|------------|---------------|--------------------|------------|
| Référence  | 490520        | Valide à partir de | 01/03/2022 |
| GTIN / EAN | 4049193063412 | Type d'article     | Conduits   |

### Dimensions

|         |        |                |          |
|---------|--------|----------------|----------|
| Hauteur | 160 mm | Longueur brute | 1 066 mm |
| Largeur | 163 mm | Poids net      | 2,8 kg   |

Technique

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Couleur                                               | Gris métal |
| Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière | 160        |
| Diamètre du conduit de cheminée                       | 110 mm     |
| Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière        | 110        |
| Diamètre du tuyau d'amenée d'air                      | 160 mm     |
| Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air             | 160 mm     |
| Diamètre extérieur du conduit de fumée                | 110 mm     |
| Diamètre intérieur conduit d'amenée d'air             | 159,1 mm   |
| Diamètre intérieur du conduit de fumée                | 104,6 mm   |
| Joint conduit de fumée                                | EPDM gris  |
| Matériau du conduit d'amenée d'air                    | Galvanisé  |
| Matériau du joint                                     | EPDM gris  |
| Matériau du tuyau de fumées                           | PPTI       |
| Ouverture d'inspection                                | non        |
| Ouverture d'inspection                                | non        |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Point de mesure amenée d'air                         | non                         |
| Point de mesure des gaz de combustion                | non                         |
| Prise de courant incluse                             | oui                         |
| Protection de surface                                | Galvanisation electrozingué |
| Protection de surface conduit d'amenée d'air         | Autre                       |
| Sens d'installation                                  | Vertical                    |
| Traitement de surface                                | Peint                       |
| Type de raccordement amenée d'air                    | Push-fit & vis              |
| Type de raccordement conduit de fumée                | Femelle                     |
| Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière | Male                        |
| Type de raccordement conduit de fumée côté terminal  | Femelle                     |
| Type de raccordement côté chaudière                  | Push-fit & vis              |
| Type de raccordement côté terminal                   | Push-fit & vis              |
| Type de système                                      | Concentrique                |

Performance

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe de condensat (CE)                    | W                              |
| Classe de paroi extérieure (CE)             | U0                             |
| Classe de résistance à la suie (CE)         | O                              |
| Classe de température (CE)                  | T120                           |
| Distance aux combustibles (CE)              | 0 mm                           |
| Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE) | H1                             |
| Marquage CE                                 | EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0 |
| Réaction au feu (CE)                        | D                              |

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)  | 1,5 m |
| Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)                  | 2 m   |
| Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)                   | 87 °  |
| Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral) | 1,5 m |
| Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion      | 2     |
| Résistance aux rayons UV / Classe de site                                    | LE    |
| Résistance aux UV                                                            | oui   |

Installation

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pente d'installation (min.) | 3 |
|-----------------------------|---|

Logistique

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Emballage / Hauteur commerciale  | 160 mm      |
| Emballage / Largeur commerciale  | 163 mm      |
| Emballage / Longueur commerciale | 1 066 mm    |
| Emballage de l'unité             | Non-emballé |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Infrastat                                          | 73079980 |
| La plus petite unité de vente pour le client final | 1        |
| Poids brut                                         | 2,8 kg   |