

2620 : Contrôleur d'étanchéité gaz



Les + produit :

Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement.

Robuste : matériau composite très résistant.

Ergonomique : facilement transportable grâce à sa housse de rangement.

Design moderne.

Il permet de vérifier l'étanchéité des installations "GAZ" alimentées à une pression inférieure à 50 mbar. Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur.

Fonctionnement en accord avec les préconisations de la **norme NF DTU 61-1**.

Description



Dimensions mm : 165 x 80 x 80.

Léger : 1,280 kg

Livré avec :

- un flexible,
- un raccord gazinière 1/2 G femelle,
- un raccord de sortie compteur 7/8 G mâle,
- un raccord propane 20/150 mâle,
- une boîte de joints,
- une pile AA/LR6,
- une housse de rangement.

Références

Ref	Pression mbar	Raccordement "	Resolution mbar	kg
262080	0 à 60	1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 20/150 mâle.	1	1,280

Présentation du produit



Nomenclature

N°	Pièce	Code
1	Contrôleur	
2	Flexible	752964
3	Sac	752968
4	Pile LR6-AA	
5	Raccord gazinière 1/2 G femelle	752965
6	Raccord de sortie compteur 7/8 G mâle	752966
7	Raccord propane 20/150 mâle	752967
8	Boîte de joints	

