


VSH XPress 304 raccord droit FF 18xRp1/2"

Le VSH XPress Inox 304 R2402 est un adaptateur droit en acier inoxydable avec une extrémité à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460453

Type R2402

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	18 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	21,3 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	37 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Longueur connexion 1	21,8 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	1,8 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 2	15,2 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 2	5,2 Millimetre
Reducing	×	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Excentrique	×	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 15		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connexion 1	M		
diamètre intérieur connection 2	½" (15)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
QA Gastec	×		
Certifié KIWA	×		
Avec isolation thermique	×		

avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×