



elm.leblanc



mélia

iCONDENS

Chaudières murales à condensation
à micro-accumulation THPE*

La solution idéale pour les chantiers de construction neuve

Dosserets d'installation

	Modèles	Désignation	Codes article
Système avec écarteur pour raccordement hydraulique horizontal	DOS GS 5/12i	Dosseret pour raccordement hydraulique horizontal (écarteur obligatoire) pour modèles chauffage seul	7 736 901 941
	DOS GA 5/12i	Dosseret pour raccordement hydraulique horizontal (écarteur obligatoire) pour modèles mixtes	7 736 901 712
		Ecarteur - Melia iCondens	7 736 901 506
Système pour raccordement hydraulique vertical	Kit Vannes Mélia	Kit de vannes eau et gaz (disconnecteur inclus pour modèles mixtes)	7 736 901 713
		Kit de vannes eau et gaz (pour modèles chauffage seul)	7 736 901 942
		Plaque de préinstallation	7 736 901 714

Régulations compatibles

Modèles	Caractéristiques	Classes énergétiques selon ErP	Contributions du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	Codes article
CR 10 	Thermostat d'ambiance - Avec comptage d'énergie	V	3 %	7 738 110 058
CR 100 	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance - Avec comptage d'énergie	V	3 %	7 738 111 048
CW 100 	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure - Avec comptage d'énergie	VI	4 %	7 738 111 039
CW 400 	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure - Avec comptage d'énergie Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage (directs ou mélangés) et 2 production ECS (ou 1 CESI ou 1 SSC) • Livrée avec sonde extérieure	VI	4 %	7 738 111 074
MM 100 	Interface de puissance pour 1 circuit chauffage complémentaire • Permet de réguler 1 circuit de chauffage (direct ou mélangé) et 1 production ECS (avec ou sans bouteille de découplage) • Livrée avec la sonde de départ	-	-	7 738 110 140
Modulis 2 HW 2U/G-V2 Modulis 2 HW 2G/G-V2 	Module de découplage hydraulique « tout en un » • Pour 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant • Pour 2 circuits plancher chauffant	-	-	7 736 602 546 7 736 602 547

Régulations connectées compatibles

KCR 110 RF 	Régulation d'ambiance sans fil à action proportionnelle • Possibilité de prendre en compte la température extérieure (Sonde T2 RF en option - 7 738 112 343) • Programmation hebdomadaire • Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS. • Récepteur radio à insérer dans la chaudière (inclus)	VI	4 %	7 738 112 339
EasyControl CT 200 	Régulation d'ambiance tactile programmable à poser au mur (support mural fourni) Vient en substitution d'un thermostat ou d'une régulation d'ambiance • Connexion par Wi-Fi au routeur de type box Internet • Chaudière pilotable à partir d'un smartphone ou d'une tablette • Raccordement par bus 2 fils type EMS 1.0 ou EMS 2.0 aux bornes BB de la chaudière	VIII*	5 %*	En blanc : 7 736 701 341 En noir : 7 736 701 392
EasyControl Set CT 200 	Package régulation d'ambiance tactile connectée 3 vannes thermostatiques connectées	VIII	5 %	En blanc : 7 736 701 393 En noir : 7 736 701 394
Pack EasyControl sans fil 	Package régulation tactile sans fil et connectée Thermostat EasyControl CT 200 (blanc ou noir) + Support de table (Table stand DS-1) + Clé Radio (Easy Control RF Key)	VI	4 %	En blanc : 7 716 780 438 En noir : 7 716 780 439
	Package régulation tactile sans fil et connectée (installation murale) Thermostat EasyControl CT 200 (blanc ou noir) + Clé Radio (Easy Control RF Key)			En blanc : 7 716 780 436 En noir : 7 716 780 437

* En combinaison avec au moins trois vannes de radiateur thermostatique connectées.



elm.leblanc - siège social et usine :

124-126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy CEDEX

Hotline technique :

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h 30

0 820 00 4000

bosch-elm.technique@bosch.fr

Suivez-nous sur



www.elmleblanc.fr